Cod. **IK 0003581000**

Agitatore magnetico riscaldante 50–500 °C 100–1500 rpm - C-MAG HS 4

Agitatore magnetico riscaldante IKA C-MAG HS 4, con piastra in ceramica per applicazioni di miscelazione in laboratorio. Supporta fino a 5 l (H2O) con velocità 100–1500 rpm, potenza di riscaldamento 250 W e intervallo 50–500 °C; la velocità di riscaldamento è pari a 2,5 K/min. Dispone di display LED, protezione contro le perdite di liquidi, sensore Hot Top e circuito di sicurezza fisso a 550 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
100 – 1.500 rpm

VOLUME MASSIMO
5 l

VELOCITÀ DI RISCALDAMENTO
2.5 K/min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
3 kg · 150 x 105 x 260 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003581000**

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

Accessori compatibili	**H 38 Holding rod, H 44 Boss head clamp, RS 1 Set of magnetic stirring bars, IKAFLON 10 Set round PTFE, IKAFLON 15 Set round PTFE, IKAFLON 20 Set round PTFE, IKAFLON 25 Set round PTFE, IKAFLON 30 Set round PTFE, IKAFLON glass 25 Set round, IKAFLON glass 30 Set round, IKAFLON 20 Set power SmSo PTFE, IKAFLON 30 Set power SmSo PTFE, IKAFLON 25 Set slide round PTFE, IKAFLON 30 Set slide round PTFE, IKAFLON 20 Set ellipse PTFE, IKAFLON 25 Set ellipse PTFE, IKAFLON 30 Set ellipse PTFE, IKAFLON 10 Set cross PTFE, IKAFLON 20 Set cross PTFE, IKAFLON 25 Set cross PTFE, IKAFLON 30 Set cross PTFE, IKAFLON 9 Set crown PTFE, TRIKA 25 Set PTFE, RSE Stirring bar remover, H 16 V Support rod, LABLIFT m, BC 1000 Beaker cap, HG 600 Heating jacket, HG 1000 Heating jacket**

SICUREZZA

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Range di velocità	**100–1500 rpm**
Lunghezza ancoretta magnetica	**30 mm**
Volume / quantità massima di agitazione (H2O)	**5 l**
Potenza resa del motore	**1.5 W**
Senso di rotazione	**sinistra**

TEMPERATURA E RISCALDAMENTO

Velocità di riscaldamento	**2.5 K/min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**ceramica**
Dimensioni della piastra	**100 x 100 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**150 x 105 x 260 mm**
Peso	**3 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**LED**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 / 120 / 100 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**270 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it