Cod. **IK 0003581200**

Agitatore magnetico riscaldante 10 L 100–1500 rpm - C-MAG HS 7

Agitatore magnetico riscaldante a 1 posto, con velocità regolabile da 100 a 1500 rpm e volume massimo di agitazione fino a 10 l (H2O). La piastra in ceramica da 180 x 180 mm raggiunge 500 °C, con display LED, boccola DIN 12878 e connessione per sensori ETS-D5 e PT1000. In dotazione: agitatore magnetico e cavo di alimentazione. Applicazioni: agitazione e riscaldamento di liquidi in laboratorio.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME MASSIMO
10 l

RANGE DI VELOCITÀ
100 – 1.500 rpm

VELOCITÀ RISCALDAMENTO
5 K/min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
5 kg · 220 x 105 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003581200**

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

Accessori compatibili	**ETS-D5, H 38 Holding rod, H 44 Boss head clamp, ETS-D6, RS 1 Set of magnetic stirring bars, IKAFLON® 10 Set round PTFE, IKAFLON® 15 Set round PTFE, IKAFLON® 20 Set round PTFE, IKAFLON® 25 Set round PTFE, IKAFLON® 30 Set round PTFE, IKAFLON® 40 Set round PTFE, IKAFLON® 50 Set round PTFE, IKAFLON® 80 Set round PTFE, IKAFLON® glass 25, IKAFLON® glass 30, IKAFLON® glass 40, IKAFLON® glass 50, IKAFLON® 20 power SmSo, IKAFLON® 30 power SmSo, IKAFLON® 50 power SmSo, IKAFLON® 25 slide round, IKAFLON® 30 slide round, IKAFLON® 40 slide round, IKAFLON® 50 slide round, IKAFLON® 20 ellipse, IKAFLON® 25 ellipse, IKAFLON® 30 ellipse, IKAFLON® 35 ellipse, IKAFLON® 40 ellipse, IKAFLON® 50 ellipse, IKAFLON® 60 ellipse, IKAFLON® 70 ellipse, IKAFLON® 10 cross, IKAFLON® 20 cross, IKAFLON® 25 cross, IKAFLON® 30 cross, IKAFLON® 38 cross, IKAFLON® 37 bone, IKAFLON® 54 bone, IKAFLON® 67 beaker, IKAFLON® 74 beaker, IKAFLON® 103 beaker, IKAFLON® 125 beaker, IKAFLON® 9 crown, RS 2 Set, TRIKA® 25, TRIKA® 35, TRIKA® 55, TRIKA® 80, RSE Stirring bar remover, H 16 V Support rod, LABLIFT m, BC 1000 Beaker cap, HG 600 Heating jacket, HG 1000 Heating jacket**

SICUREZZA

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Range di velocità	**100–1500 rpm**
Lunghezza ancoretta magnetica	**80 mm**
Volume / quantità massima di agitazione (H2O)	**10 l**
Potenza resa del motore	**1.5 W**
Senso di rotazione	**left**
Rotazione inversa automatica	**No**
Modalità intermittente	**No**
Misurazione tendenza viscosità	**No**
Funzione di pesatura	**No**

TEMPERATURA E RISCALDAMENTO

Velocità di riscaldamento	**5 K/min**
Unità di temperatura	**°C**
Precisione del controllo del calore della piastra (a 100°C)	**5 K**
Precisione del controllo del calore con PT1000	**0.5 K**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**ceramic**
Dimensioni della piastra	**180 x 180 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**220 x 105 x 330 mm**
Peso	**5 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Connessione per sensore di temperatura esterno	**ETS-D5, PT1000**
Timer	**No**
Interfacce di comunicazione	**No**
Uscita analogica	**No**
Ingresso analogico	**No**
Misurazione pH	**No**
Funzione grafico	**No**
Programmi	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 / 120 / 100 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1020 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it