Cod. **IK 0003581400**

Agitatore magnetico riscaldante 15 L 100–1500 rpm - C-MAG HS 10

Agitatore magnetico riscaldante IKA C-MAG HS 10, con piastra in ceramica per riscaldare e agitare campioni fino a 15 l (H2O). Offre velocità 100–1500 rpm, potenza di riscaldamento 1500 W e range termico 50–500 °C, con velocità di riscaldamento pari a 5 K/min. Il controllo è affidato a display LED, mentre la presa per sensore ETS-D5 (DIN 12878), il sensore Hot Top e il circuito di sicurezza fisso a 550 °C supportano l'uso in sicurezza.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME MASSIMO
15 l

RANGE DI VELOCITÀ
100 – 1.500 rpm

VELOCITÀ RISCALDAMENTO
5 K/min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
6 kg · 300 x 105 x 415 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003581400**

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

Accessori compatibili	**ETS-D5, H 38 Holding rod, H 44 Boss head clamp, ETS-D6, RS 1 Set of magnetic stirring bars, IKAFLON® 10, IKAFLON® 15, IKAFLON® 20, IKAFLON® 25, IKAFLON® 30, IKAFLON® 40, IKAFLON® 50, IKAFLON® 80, IKAFLON® glass 25, IKAFLON® glass 30, IKAFLON® glass 40, IKAFLON® glass 50, IKAFLON® 20 power SmSo, IKAFLON® 30 power SmSo, IKAFLON® 50 power SmSo, IKAFLON® 25 slide round, IKAFLON® 30 slide round, IKAFLON® 40 slide round, IKAFLON® 50 slide round, IKAFLON® 20 ellipse, IKAFLON® 25 ellipse, IKAFLON® 30 ellipse, IKAFLON® 35 ellipse, IKAFLON® 40 ellipse, IKAFLON® 50 ellipse, IKAFLON® 60 ellipse, IKAFLON® 70 ellipse, IKAFLON® 10 cross, IKAFLON® 20 cross, IKAFLON® 25 cross, IKAFLON® 30 cross, IKAFLON® 38 cross, IKAFLON® 37 bone, IKAFLON® 54 bone, IKAFLON® 67 beaker, IKAFLON® 74 beaker, IKAFLON® 103 beaker, IKAFLON® 125 beaker, IKAFLON® 9 crown, RS 2, TRIKA® 25, TRIKA® 35, TRIKA® 55, TRIKA® 80, RSE Stirring bar remover, H 16 V Support rod, LABLIFT m, BC 1000 Beaker cap, HG 600 Heating jacket, HG 1000 Heating jacket**

SICUREZZA

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Range di velocità	**100–1500 rpm**
Lunghezza ancoretta magnetica	**80 mm**
Volume / quantità massima di agitazione (H2O)	**15 l**
Potenza resa del motore	**1.5 W**
Senso di rotazione	**sinistra**
Rotazione inversa automatica	**No**
Modalità intermittente	**No**
Misurazione tendenza viscosità	**No**
Funzione di pesatura	**No**

TEMPERATURA E RISCALDAMENTO

Velocità di riscaldamento	**5 K/min**
Unità di temperatura	**°C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**ceramica**
Dimensioni della piastra	**260 x 260 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**300 x 105 x 415 mm**
Peso	**6 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Connessione per sensore di temperatura esterno	**ETS-D5, DIN 12878**
Timer	**No**
Uscita analogica	**No**
Ingresso analogico	**No**
Misurazione pH	**No**
Funzione grafico	**No**
Programmi	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1520 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it