Cod. **IK 0003582000**

# Piastra riscaldante in vetroceramica 1500 W 50–500°C - C-MAG HP 10

Piastra riscaldante da laboratorio in vetroceramica con un punto di riscaldamento e resistenza chimica elevata. Offre potenza di 1500 W, campo di temperatura 50–500 °C, velocità di riscaldamento 5 K/min e volume massimo 15 l; il controllo avviene tramite LED e manopola, con connessione per sensore esterno ETS-D5 e boccola DIN 12878. Sono presenti circuito di sicurezza fisso a 550 °C, indicatore Hot Top e grado di protezione IP 21.




IKA PREMIUM PARTNER

**GAMMA DI TEMPERATURA**
**50 – 500 °C**

**POTENZA DI RISCALDAMENTO**
**1.500 W**

**TEMPERATURA DI SICUREZZA**
**550 °C**

**PESO / DIMENSIONI DELLA PIASTRA**
**6 kg · 260 x 260 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Produttore | **IKA** |
| Modello | **C-MAG HP 10** |
| Codice prodotto | **0003582000** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Accessori inclusi/compatibili/consigliati | **ETS-D5, H 38 Holding rod, H 44 Boss head clamp, ETS-D6, H 16 V Support rod, LABLIFT m** |

### SICUREZZA E PROTEZIONE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | **IP 21** |
| Temperatura circuito di sicurezza fisso | **550 °C** |

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Numero di punti di riscaldamento | **1** |
| Potenza di riscaldamento | **1500 W** |
| Volume massimo | **15 l** |

### PARAMETRI DI TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| Campo di temperatura di riscaldamento | **50–500 °C** |
| Temperatura ambiente ammessa | **5–40 °C** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Materiale della piastra | **ceramica** |
| Dimensioni della piastra | **260 x 260 mm** |
| Dimensioni apparecchio (L x A x P) | **300 x 105 x 415 mm** |
| Peso | **6 kg** |
| Umidità relativa ammessa | **80 %** |

### INTERFACCIA E CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Controllo del calore | **LED** |
| Connessione sensore di temperatura esterno | **ETS-D5** |

### SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **230, 120, 100 V** |
| Frequenza di rete | **50, 60 Hz** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**