Cod. **IK 0003582200**

Agitatore magnetico non riscaldante 100–1500 rpm 5 L - C-MAG MS 4

Agitatore magnetico non riscaldante con piastra in ceramica, adatto a volumi fino a 5 L (H_2O). Il controllo analogico consente una regolazione da 100 a 1500 rpm, con un'ancoretta magnetica fino a 30 mm e una sola posizione di agitazione. Campo di applicazione: laboratorio. Fornitura: agitatore magnetico.

IKA PREMIUM PARTNER



VELOCITÀ
100 – 1.500 rpm

VOLUME AGITAZIONE
5 l

POTENZA MOTORE
1.5 W

PESO / DIMENSIONI PIASTRA DI APPOGGIO
3 kg · 100 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003582200**
Produttore	**IKA**
Modello	**C-MAG MS 4**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**RS 1, IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 15 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 25 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 30 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) power SmSo, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) power SmSo, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 9 Set (5 Pcs) crown, TRIKA® 25 Set (5 Pcs), RSE, H 16 V, LABLIFT m, BC 1000**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Quantità massima di agitazione per posizione (H_2O)	**5 l**
Potenza nominale motore	**1.5 W**
Direzione di rotazione	**sinistra**
Range di velocità	**100–1500 rpm**
Lunghezza massima ancoretta magnetica	**30 mm**
Piastra di appoggio illuminata	**No**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Materiale piastra di appoggio	**ceramica**
Dimensioni piastra di appoggio	**100 x 100 mm**
Dimensioni apparecchio (L x A x P)	**150 x 105 x 260 mm**
Peso	**3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO	
Display velocità (valore impostato)	**nessuno**
Controllo velocità	**analogico**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**230 / 120 / 100 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**30 W**
Alimentazione a batteria	**non presente**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it