Cod. **IK 0003582600**

Agitatore magnetico non riscaldante 1 posto 15 l - C-MAG MS 10

Agitatore magnetico non riscaldante con piastra in ceramica, per agitazione fino a 15 L (H_2O). Il controllo analogico consente una regolazione da 100 a 1500 rpm, con ancoretta magnetica fino a 80 mm e una sola posizione di agitazione. Campo di applicazione: laboratorio. Fornitura: agitatore magnetico.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
100 – 1.500 rpm

VOLUME AGITABILE
15 l

POSTI DI AGITAZIONE
1

PESO / DIMENSIONI PIASTRA DI APPOGGIO
6 kg · 260 x 260 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003582600**
Produttore	**IKA**
Modello	**C-MAG MS 10**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**RS 1, IKAFLON® 10 (5 Pcs) round, IKAFLON® 15 (5 Pcs) round, IKAFLON® 20 (5 Pcs) round, IKAFLON® 25 (5 Pcs) round, IKAFLON® 30 (5 Pcs) round, IKAFLON® 40 (5 Pcs) round, IKAFLON® 50 (5 Pcs) round, IKAFLON® 80 (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 25 (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 30 (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 40 (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 50 (5 Pcs) round, IKAFLON® 20 (5 Pcs) power SmSo, IKAFLON® 30 (5 Pcs) power SmSo, IKAFLON® 50 (5 Pcs) power SmSo, IKAFLON® 25 (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 30 (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 40 (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 50 (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 20 (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 25 (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 30 (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 35 (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 40 (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 50 (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 60 (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 70 (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 10 (5 Pcs) cross, IKAFLON® 20 (5 Pcs) cross, IKAFLON® 25 (5 Pcs) cross, IKAFLON® 30 (5 Pcs) cross, IKAFLON® 38 (5 Pcs) cross, IKAFLON® 37 (5 Pcs) bone, IKAFLON® 54 (5 Pcs) bone, IKAFLON® 67 (1 Pc) beaker, IKAFLON® 74 (1 Pc) beaker, IKAFLON® 103 (1 Pc) beaker, IKAFLON® 125 (1 Pc) beaker, IKAFLON® 9 (5 Pcs) crown, RS 2, TRIKA® 25 (5 Pcs), TRIKA® 35 (5 Pcs), TRIKA® 55 (5 Pcs), TRIKA® 80 (5 Pcs), RSE Stirring bar remover, H 16 V Support rod, LABLIFT m, BC 1000 Beaker cap**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Quantità massima di agitazione per posizione (H_2O)	**15 l**
Potenza nominale motore	**1.5 W**
Direzione di rotazione	**sinistra**
Range di velocità	**100–1500 rpm**
Lunghezza massima ancoretta magnetica	**80 mm**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Materiale piastra di appoggio	**ceramica**
Dimensioni piastra di appoggio	**260 x 260 mm**
Dimensioni apparecchio (L x A x P)	**300 x 105 x 415 mm**
Peso	**6 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 / 120 / 100 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**30 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it