Cod. **IK 0003622000**

Agitatore magnetico riscaldante 50–1700 rpm senza - RET basic

Agitatore magnetico riscaldante IKA RET basic per 1 posizione di agitazione, con campo di velocità 50–1700 rpm e precisione di 1 rpm. Adatto per agitazione e riscaldamento di campioni fino a 20 l, con piastra in acciaio inox 1.4301 e temperatura impostabile fino a 340 °C. Dotato di boccola DIN 12878 per sensore PT1000; in dotazione sono inclusi PT 1000.60 e H 100. Display LED, controllo tramite manopole rotanti e protezione IP 42.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
50 – 1.700 rpm

VOLUME MASSIMO
20 l

VELOCITÀ DI RISCALDAMENTO
7 K/min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
2.5 kg · 160 x 95 x 270 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003622000**

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

Accessori compatibili	**ETS-D5, ETS-D6, RS 1, IKAFLON 10, IKAFLON 15, IKAFLON 20, IKAFLON 25, IKAFLON 30, IKAFLON 40, IKAFLON 50, IKAFLON 80, IKAFLON glass 25, IKAFLON glass 30, IKAFLON glass 40, IKAFLON glass 50, RS 2, TRIKA 25, TRIKA 35, TRIKA 55, TRIKA 80, RSE, H 135.10, H 135.11, H 135.101, H 135.102, H 135.103, H 135.104, H 135.105, H 135.106, H 135.107, H 135.108, H 135.20, H 135.21, H 135.201, H 135.202, H 135.203, H 135.25, H 135.26, H 135.30, H 135.31, H 135.301, H 135.302, H 135.40, H 135.41, H 135.401, H 135.50, H 135.51, H 135.501, H 16 V, H 16.3, H 38, H 44, H 100, H 29, H 30, labworldsoft, H 11, LABLIFT m, BC 1000, HG 600, HG 1000**
Componenti inclusi (soluzione/kit)	**PT 1000.60, H 100**
Sensore incluso	**PT 1000.60**

SICUREZZA

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 42**

PRESTAZIONI

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Range di velocità	**50–1700 rpm**
Lunghezza ancoretta magnetica	**20–80 mm**
Volume / quantità massima di agitazione (H2O)	**20 l**
Portata / carico massimo	**25 kg**
Potenza resa del motore	**9 W**
Senso di rotazione	**destra**
Rotazione inversa automatica	**No**
Modalità intermittente	**No**
Misurazione tendenza viscosità	**No**
Funzione di pesatura	**No**

TEMPERATURA E RISCALDAMENTO

Velocità di riscaldamento	**7 K/min**
Unità di temperatura	**°C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**stainless steel 1.4301**
Dimensioni della piastra	**Ø 135 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**160 x 95 x 270 mm**
Peso	**2.5 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Connessione per sensore di temperatura esterno	**PT1000, DIN 12878**
Timer	**No**
Interfacce di comunicazione	**nessuna**
Uscita analogica	**No**
Misurazione pH	**No**
Funzione grafico	**No**
Programmi	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220-230 / 115 / 100 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**630 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it