Cod. **IK 0003671000**

Agitatore magnetico non riscaldante 0–2.500 rpm - Color squid

Agitatore magnetico non riscaldante con piastra in vetro, per volumi fino a 1 L (H_2O). Il controllo a manopola regola la velocità da 0 a 2500 rpm, con indicazione LED del valore impostato e ancoretta magnetica fino a 30 mm. Campo di applicazione: laboratorio. Fornitura: agitatore magnetico.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE VELOCITÀ
0 – 2.500 rpm

VOLUME MASSIMO
1 l

GRADO IP
IP 54

PESO / DIMENSIONI PIASTRA DI APPOGGIO
0.54 kg · Ø 115 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003671000**
Produttore	**IKA**
Modello	**Color squid**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 15 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 25 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® glass 30 Set (5 Pcs) round, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) power SmSo, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) power SmSo, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) slide round, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) ellipse, IKAFLON® 10 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 20 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 25 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 30 Set (5 Pcs) cross, IKAFLON® 9 Set (5 Pcs) crown, TRIKA® 25 Set (5 Pcs), RSE Stirring bar remover, BC 1000 Beaker cap**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 54**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Quantità massima di agitazione per posizione (H_2O)	**1 l**
Potenza nominale motore	**2 W**
Direzione di rotazione	**destra**
Range di velocità	**0–2500 rpm**
Lunghezza massima ancoretta magnetica	**30 mm**
Piastra di appoggio illuminata	**No**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Materiale piastra di appoggio	**vetro**
Dimensioni piastra di appoggio	**Ø 115 mm**
Dimensioni apparecchio (L x A x P)	**145 x 45 x 160 mm**
Peso	**0.54 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità (valore impostato)	**LED**
Controllo velocità	**Manopola**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**4 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it