Cod. **IK 0003992000**

Agitatore verticale ad asta 2.000 rpm 100 l - EUROSTAR 200 control

Agitatore ad asta per laboratorio per volumi fino a 100 l (H2O) e viscosità fino a 100000 mPas. Motore Brushless DC con velocità 6–2000 rpm, coppia massima 200 Ncm e controllo stepless; display TFT, timer 1–6000 min, interfacce USB e RS-232, connessione PT1000 e protezione da sovraccarico. Campi di applicazione: miscelazione di liquidi ad alta viscosità e agitazione controllata in laboratorio. Scope of delivery: R 1342, R 1345, R 1381, R 1382, R 1385, R 1388, R 1389, R 1311, R 1312, R 1313, R 1300, R 1302, R 1303, R 1352, R 1355, R 1375, R 1376, R 1330, R 1331, R 1333, R 3000.1, R 3001.1, R 3003, R 3003.1, R 3003.2, R 3004.2, H 66.53, H 62.51, H 66.51, H 70, H 67.60, H 67.61, R 301, R 270, R 271, RH 5, R 2722, R 2723, R2850, labworldsoft.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE VELOCITÀ
6 – 2.000 rpm

VOLUME UTILE MASSIMO
100 l

VISCOSITÀ MASSIMA
100.000 mPas

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
4.9 kg · 91 x 297 x 231 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**EUROSTAR 200 control**
Codice Prodotto	**0003992000**

ACCESSORI

Accessori inclusi/compatibili	**R 1342, R 1345, R 1381, R 1382, R 1385, R 1388, R 1389, R 1311, R 1312, R 1313, R 1300, R 1302, R 1303, R 1352, R 1355, R 1375, R 1376, R 1330, R 1331, R 1333, R 3000.1, R 3001.1, R 3003, R 3003.1, R 3003.2, R 3004.2, H 66.53, H 62.51, H 66.51, H 70, H 67.60, H 67.61, R 301, R 270, R 271, RH 5, R 2722, R 2723, R2850, labworldsoft**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 40**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Idoneo per camera bianca	**No**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**100 l**
Viscosità massima	**100000 mPas**
Coppia massima albero	**200 Ncm**
Range velocità	**6–2000 rpm**
Coppia nominale	**2 Nm**
Rotazione reversibile	**No**
Funzionamento intermittente	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**91 x 297 x 231 mm**
Peso	**4.9 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–10 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**TFT**
Controllo velocità	**stepless**
Interfaccia USB	**Sì**
Interfaccia RS-232	**Sì**
Timer	**Sì**
Connessione sensore temperatura	**PT1000**
Uscita analogica	**No**
Display temperatura	**Sì**
Display timer	**TFT**
Interfacce di comunicazione	**USB, RS-232**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**130 W**
Tensione di alimentazione	**100–230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**84 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it