Cod. **IK 0004001000**

Agitatore 3D digitale tumbling 5–80 rpm 2 kg - ROCKER 3D digital

Agitatore ad asta a moto tumbling per la miscelazione di flaconi, piastre Petri e tubi in laboratorio. Lavora con carico massimo di 2 kg, velocità regolabile da 5 a 80 rpm, angolo di oscillazione da 0° a 15° e modalità timer o continua; display LED a 7 segmenti per velocità e timer con regolazione a passi di 1 rpm. Piattaforma di agitazione impilabile, utilizzabile in incubatori tra 4 e 50 °C; accessori compatibili A 2, RD 1, RD 2, TB 1, TB 2, TB 3, TB 4.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
0 – 80 rpm

CARICO MASSIMO
2 kg

ANGOLO OSCILLAZIONE
15 ° · 0 °

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
2.3 kg · 280 x 185 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**ROCKER 3D digital**
Codice prodotto	**0004001000**
Tipo di movimento	**tumbling**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**A 2, RD 1, RD 2, TB 1, TB 2, TB 3, TB 4**

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI

Carico massimo agitabile (incl. accessori)	**2 kg**
Velocità minima (regolabile)	**5 rpm**
Range di velocità	**0–80 rpm**
Modalità operativa	**timer e funzionamento continuo**
Angolo di oscillazione minimo (regolabile)	**0 °**
Angolo di oscillazione massimo (regolabile)	**15 °**

SPECIFICHE FISICHE

Unità impilabile	**No**
Piattaforma di agitazione impilabile	**Sì**
Altezza aggiuntiva con piattaforma impilata	**30 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**280 x 185 x 330 mm**
Peso	**2.3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**4–50 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**7 segment LED**
Timer	**Sì**
Display timer	**7 segment LED**
Impostazione tempo minima	**1 s**
Impostazione tempo massima	**5999 min**
Funzione touch	**No**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**24 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it