Cod. **IK 0004002000**

# Agitatore a dondolo 5–80 rpm uso continuo - ROCKER 2D basic

Agitatore ad asta a moto rocking per la miscelazione omogenea di liquidi in matracci, fiasche di coltura, piastre Petri e provette. Lavora in continuo con velocità regolabile da 5 a 80 rpm, angolo di oscillazione fisso di 8° e carico massimo di 2 kg; utilizzabile in incubatori tra 4 e 50 °C. Display velocità a LED a 7 segmenti, controllo a passi di 1 rpm e piattaforma di agitazione impilabile.



IKA PREMIUM PARTNER

**RANGE DI VELOCITÀ**
**5 – 80 rpm**

**CARICO MASSIMO**
**2 kg**

**ANGOLO DI OSCILLAZIONE**
**8 °**

**PESO / DIMENSIONI (L X A X P)**
**2.2 kg · 280 x 150 x 330 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Produttore | **IKA** |
| Modello | **ROCKER 2D basic** |
| Codice prodotto | **0004002000** |
| Tipo di movimento | **rocking** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Accessori compatibili | **A 2, RD 1, RD 2, TB 1, TB 2, TB 3, TB 4** |

### SICUREZZA E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | **IP 21** |

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Carico massimo agitabile (incl. accessori) | **2 kg** |
| Velocità minima (regolabile) | **5 rpm** |
| Range di velocità | **5–80 rpm** |
| Modalità operativa | **continuous operation** |
| Angolo di oscillazione/tumbling fisso | **8 °** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Unità impilabile | **No** |
| Piattaforma di agitazione impilabile | **Sì** |
| Altezza aggiuntiva con piattaforma impilata | **30 mm** |
| Dimensioni (L x A x P) | **280 x 150 x 330 mm** |
| Peso | **2.2 kg** |
| Temperatura ambiente ammissibile | **4–50 °C** |
| Umidità relativa ammissibile | **80 %** |

### INTERFACCIA E CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display velocità | **7 segment LED** |
| Timer | **No** |
| Display timer | **none** |
| Funzione touch | **No** |
| Interfaccia USB | **No** |
| Interfaccia RS 232 | **No** |
| Uscita analogica | **No** |

### SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **100–240 V** |
| Frequenza di rete | **50/60 Hz** |
| Potenza assorbita | **24 W** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**