Cod. **IK 0004016000**

Agitatore a rotazione digitale 5–80 rpm - Loopster digital

Rotatore per la miscelazione delicata di campioni biologici, ideale per campioni di sangue e per processi di separazione e miscelazione in tubi Eppendorf e Greiner fino a 50 ml. Funziona con angolo di inclinazione regolabile da 0° a 90°, velocità regolabile da 5 a 80 rpm con passo di 1 rpm e modalità continua o con timer fino a 5999 min. Display LED a 7 segmenti per velocità e timer, protezione IP 21; accessori compatibili DS 1 Tube attachment, DS 2 Tube attachment, DS 3 Tube attachment, DS 4 Tube attachment, DS 5 Tube attachment, DS 6 Universal disc, DS 6.1 Spare clips, DS 6.2 Spare clips, DS 6.3 Spare clips, DS 6.4 Spare clips, DS 6.5 Spare clips.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE VELOCITÀ
0 – 80 rpm

CARICO MASSIMO
2 kg

MODALITÀ OPERATIVA
timer and continuous operation

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
3 kg · 300 x 360 x 300 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**Loopster digital**
Codice prodotto	**0004016000**
Tipo di movimento	**rotating**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**DS 1 Tube attachment, DS 2 Tube attachment, DS 3 Tube attachment, DS 4 Tube attachment, DS 5 Tube attachment, DS 6 Universal disc, DS 6.1 Spare clips, DS 6.2 Spare clips, DS 6.3 Spare clips, DS 6.4 Spare clips, DS 6.5 Spare clips**

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI

Carico massimo agitabile (incl. accessori)	**2 kg**
Velocità minima (regolabile)	**5 rpm**
Range di velocità	**0–80 rpm**
Modalità operativa	**timer and continuous operation**
Angolo di oscillazione minimo (regolabile)	**0 °**
Angolo di oscillazione massimo (regolabile)	**90 °**

SPECIFICHE FISICHE

Unità impilabile	**No**
Dimensioni (L x A x P)	**300 x 360 x 300 mm**
Peso	**3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**4–50 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**7 segment LED**
Timer	**Sì**
Display timer	**7 segment LED**
Impostazione tempo minima	**1 s**
Impostazione tempo massima	**5999 min**
Funzione touch	**No**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**24 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it