Cod. **IK 0004025100**

Riscaldatore a blocchi digitale fino a 120 °C - Dry Block Heater 1

Riscaldatore a blocchi digitale a 1 blocco per la termostatazione di piccoli volumi, con piastra in lega di alluminio e display della temperatura. Campo di riscaldamento da temperatura ambiente +5 a 120 °C, stabilità fino a ±0,2 °C a 37 °C, velocità di riscaldamento con sensore esterno 5 K/min e timer 1–5999 min. Applicazioni: determinazione del punto di fusione e di ebollizione, reazioni enzimatiche, incubazione e attivazione di colture, immunodosaggi, denaturazione del DNA, test su terreni di coltura, test di coagulazione, determinazione dell'azoto ureico nel sangue, ibridizzazione in situ.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
room temp. +5 – 120 °C

POTENZA RISCALDAMENTO
165 W

NUMERO DI BLOCCHI
1

PESO / DIMENSIONI (L X H X P)
1 kg · 151 x 73 x 228 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**Dry Block Heater 1**
Codice prodotto	**0004025100**
Numero di blocchi	**1**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**DB 1.1, DB 1.2, DB 1.3, DB 1.4, DB 1.5, DB 2.1, DB 2.2, DB 3.1, DB 3.2, DB 3.3, DB 4.1, DB 4.2, DB 4.3, DB 4.4, DB 4.5, DB 4.6, DB 4.7, DB 4.8, DB 4.9, DB 5.1, DB 5.2, DB 5.3, DB 5.4, DB 5.5, DB 5.6, DB 5.7, DB 5.8, DB 5.9, DB 6.1, DB 6.2, DB 8.1, PT 1000.60, PT 1000.90**

SICUREZZA

Circuito di sicurezza fisso	**150 °C**
Grado di protezione IP	**IP 21**

PERFORMANCE

Potenza di riscaldamento	**165 W**

TEMPERATURA

Campo di temperatura di riscaldamento	**room temp. +5–120 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale piastra di appoggio	**Aluminium alloy**
Dimensioni piastra di appoggio	**96 x 76 mm**
Dimensioni (L x H x P)	**151 x 73 x 228 mm**
Peso	**1 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display temperatura	**Sì**
Connessione per sensore di temperatura esterno	**CT (DIN12878)**
Timer	**Sì**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220-240 / 115 / 100 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it