Cod. **IK 0004025400**

Riscaldatore a secco 4 blocchi 412 W T - Dry Block Heater 4

Riscaldatore a secco digitale a 4 blocchi con piastra in lega di alluminio, display della temperatura e connessione per sensore esterno CT (DIN12878). Campo di riscaldamento da temperatura ambiente +5 a 120 °C, stabilità fino a ±0,2 °C a 37 °C, velocità di riscaldamento con sensore esterno 4 K/min e timer 1–5999 min. Applicazioni: determinazione del punto di fusione e di ebollizione, reazioni enzimatiche, incubazione e attivazione di colture, immunodosaggi, denaturazione del DNA, test su terreni di coltura, test di coagulazione, determinazione dell'azoto ureico nel sangue, ibridizzazione in situ.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA TEMPERATURA
room temp. +5 – 120 °C

NUMERO BLOCCHI
4

POTENZA RISCALDAMENTO
412 W

PESO / DIMENSIONI (L X H X P)
2 kg · 151 x 73 x 456 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**Dry Block Heater 4**
Codice prodotto	**0004025400**
Numero di blocchi	**4**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**DB 1.1, DB 1.2, DB 1.3, DB 1.4, DB 1.5, DB 2.1, DB 2.2, DB 3.1, DB 3.2, DB 3.3, DB 4.1, DB 4.2, DB 4.3, DB 4.4, DB 4.5, DB 4.6, DB 4.7, DB 4.8, DB 4.9, DB 5.1, DB 5.2, DB 5.3, DB 5.4, DB 5.5, DB 5.6, DB 5.7, DB 5.8, DB 5.9, DB 6.1, DB 6.2, DB 6.3, DB 8.1, DB 7.1, PT 1000.60, PT 1000.90**

SICUREZZA

Circuito di sicurezza fisso	**150 °C**
Grado di protezione IP	**IP 21**

PERFORMANCE

Potenza di riscaldamento	**412 W**

TEMPERATURA

Campo di temperatura di riscaldamento	**room temp. +5–120 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale piastra di appoggio	**Aluminium alloy**
Dimensioni piastra di appoggio	**96 x 304 mm**
Dimensioni (L x H x P)	**151 x 73 x 456 mm**
Peso	**2 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display temperatura	**Sì**
Connessione per sensore di temperatura esterno	**CT (DIN12878)**
Timer	**Sì**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220-240 / 115 / 100 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it