Cod. **IK 0004050000**

Agitatore verticale ad asta 200 L 3000 Ncm 57–1300 rpm - RW 47 digital

Agitatore ad asta da laboratorio e impianti pilota per volumi fino a 200 l (H2O) e viscosità fino a 100.000 mPas. Motore trifase con velocità 57–1300 rpm, coppia massima 3000 Ncm, potenza massima all'albero 300 W e display LED; fissaggio elemento agitante a mandrino con diametro 3–16 mm e protezione da sovraccarico. Campi di applicazione: agitazione e miscelazione di liquidi ad alta viscosità. Scope of delivery: R 472 Floor stand, R 474 Telescopic stand, R 4765 Floor stand, R 303 Stirring shaft protection, SI 400 Safety switch, SI 472 Fixing device, SI 474 Fixing device, R 2302 Propeller stirrer 4-bladed, R 2311 Paddle stirrer, R 1333 Anchor stirrer, R 3003.1 Spiral stirrer.



IKA PREMIUM PARTNER

QUANTITÀ MASSIMA
200 l

COPPIA MASSIMA
3.000 Ncm

RANGE VELOCITÀ
57 – 1.300 rpm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
16 kg · 145 x 465 x 358 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**RW 47 digital**
Codice Prodotto	**0004050000**

ACCESSORI

Accessori inclusi/compatibili	**R 472 Floor stand, R 474 Telescopic stand, R 4765 Floor stand, R 303 Stirring shaft protection, SI 400 Safety switch, SI 472 Fixing device, SI 474 Fixing device, R 2302 Propeller stirrer 4-bladed, R 2311 Paddle stirrer, R 1333 Anchor stirrer, R 3003.1 Spiral stirrer**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Idoneo per camera bianca	**No**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**200 l**
Viscosità massima	**100000 mPas**
Coppia massima albero	**3000 Ncm**
Range velocità	**57–1300 rpm**
Coppia nominale	**30 Nm**
Funzionamento intermittente	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**145 x 465 x 358 mm**
Peso	**16 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**3–16 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO	
Tipo display velocità	**LED**
Controllo velocità	**stepless**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS-232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Potenza motore assorbita	**513 W**
Tensione di alimentazione	**230–400 V**
Frequenza di rete	**50 Hz**
Potenza motore erogata	**370 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it