Cod. **IK 0004234500**

Omogeneizzatore da banco ULTRA-TURRAX 9.500 rpm 2–50 L - T 65 digital

Dispersore ULTRA-TURRAX da banco per processi batch, adatto a dispersione, emulsificazione e omogeneizzazione in impianti pilota. Opera su volumi da 2 a 50 L (H2O) e viscosità fino a 5000 mPas, con velocità regolabile in continuo da 1000 a 9500 rpm e display digitale a 7 segmenti LED. Fornito con T 65 digital ULTRA-TURRAX, Rotor wrench, Hook wrench, Shaft wrench, Cable gland for switch cable (2 pcs.) e Hexagon L-wrench.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE VELOCITÀ
1.000 – 9.500 rpm

VOLUME UTILE
2 l · 50 l

VISCOSITÀ MASSIMA
5.000 mPas

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
30 kg · 300 x 390 x 400 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0004234500**
Produttore	**IKA**
Modello	**T 65 digital ULTRA-TURRAX**
Tipo di processo	**batch**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**

PRESTAZIONI

Range di velocità	**1000–9500 rpm**
Viscosità massima	**5000 mPas**
Volume minimo	**2 l**
Volume massimo	**50 l**
Rotazione reversibile	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**300 x 390 x 400 mm**
Peso	**30 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**30–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Regolazione velocità	**stepless**
Display velocità	**7 segment LED**
Timer	**No**
Interfaccia USB	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza nominale motore (ingresso)	**2600 W**
Potenza nominale motore (uscita)	**2200 W**
Tensione di alimentazione	**230–400 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it