Cod. **IK 0004240400**

Agitatore magnetico riscaldante 15 L 1500 rpm - C-MAG HS 10 digital

Agitatore magnetico riscaldante IKA C-MAG HS 10 digital, con piastra in ceramica e sensore PT1000 incluso. Adatto a volumi fino a 15 l (H2O), opera tra 100 e 1500 rpm con potenza di riscaldamento 1500 W e intervallo termico 50–500 °C; il controllo del riscaldamento è continuo e la risoluzione di impostazione della temperatura del mezzo è di 0,1 K. È dotato di display LCD, sensore Hot Top, protezione contro le perdite di liquidi e circuito di sicurezza fisso a 550 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME MASSIMO
15 l

VELOCITÀ DI AGITAZIONE
100 – 1.500 rpm

VELOCITÀ RISCALDAMENTO
5 K/min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
6 kg · 300 x 105 x 415 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0004240400**

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

Accessori compatibili	**H 38 Holding rod, H 44 Boss head clamp, RS 1 Set of magnetic stirring bars, IKAFLON® 10, IKAFLON® 15, IKAFLON® 20, IKAFLON® 25, IKAFLON® 30, IKAFLON® 40, IKAFLON® 50, IKAFLON® 80, IKAFLON® glass 25, IKAFLON® glass 30, IKAFLON® glass 40, IKAFLON® glass 50, RS 2 Set of magnetic stirring bars, TRIKA® 25, TRIKA® 35, TRIKA® 55, TRIKA® 80, RSE Stirring bar remover, H 16 V Support rod, LABLIFT m, BC 1000 Beaker cap, HG 600 Heating jacket, HG 1000 Heating jacket, PT 1000.90 Temperature sensor coated**
Componenti inclusi (soluzione/kit)	**PT 1000 temperature sensor**
Sensore incluso	**PT 1000**

SICUREZZA

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Range di velocità	**100–1500 rpm**
Lunghezza ancoretta magnetica	**80 mm**
Volume / quantità massima di agitazione (H2O)	**15 l**
Potenza resa del motore	**1.5 W**

TEMPERATURA E RISCALDAMENTO

Velocità di riscaldamento	**5 K/min**
Precisione del controllo del calore con PT1000	**0.5 K**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**ceramic**
Dimensioni della piastra	**260 x 260 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**300 x 105 x 415 mm**
Peso	**6 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**LCD**
Connessione per sensore di temperatura esterno	**PT1000**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 / 120 / 100 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1520 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it