Cod. **IK 0004278600**

Agitatore lineare da banco 10–300 rpm 7,5 kg - HS 260 control NOL

Agitatore ad asta da laboratorio a movimento reciprocante, con capacità di carico fino a 7,5 kg e diametro di agitazione di 20 mm. Velocità regolabile 10–300 rpm con display LCD, timer 1–599 min e funzionamento continuo; interfaccia RS 232 e uscita analogica per il controllo via labworldsoft®. Versione NOL senza blocco del piano di agitazione, con grado di protezione IP 21.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
10 – 300 rpm

PESO MASSIMO AGITABILE
7.5 kg

DIAMETRO AGITAZIONE
20 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
8.8 kg · 360 x 100 x 420 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**HS 260 control NOL**
Codice prodotto	**0004278600**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**

PERFORMANCE E CINEMATICA

Tipo di movimento	**reciprocating**
Diametro di agitazione	**20 mm**
Peso massimo agitabile (incl. accessori)	**7.5 kg**
Tempo di accensione ammesso	**100 %**
Velocità minima (regolabile)	**10 rpm**
Range di velocità	**10–300 rpm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**360 x 100 x 420 mm**
Peso	**8.8 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–50 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**LCD**
Timer	**Sì**
Display timer	**LCD**
Range impostazione tempo	**1–599 min**
Modalita operativa	**timer and continuous operation**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Uscita analogica	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220–240 / 100–120 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**45 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it