Cod. **IK 0005019800**

Agitatore magnetico riscaldante 100–2000 rpm 600 W - RH digital

Agitatore magnetico riscaldante con piastra in acciaio inossidabile 1.4301, per volumi fino a 15 l di H2O. Offre velocità 100–2000 rpm, riscaldamento 50–320 °C e potenza di riscaldamento 600 W; il display LED consente il controllo tramite pulsanti e la boccola DIN 12878 permette il collegamento del sensore ETS-D5. Campo di applicazione: laboratorio.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
100 – 2.000 rpm

VOLUME MASSIMO
15 l

VELOCITÀ RISCALDAMENTO
6 K/min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
2.8 kg · 160 x 100 x 250 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0005019800**

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

Accessori compatibili	**H 29 Oil bath attachment, H 30 Oil bath attachment, H 1000, H 1500, H 3000, H 103 Cover for RH digital, H 16 V Support rod, H 16.3 Extension, H 44 Boss head clamp, H 38 Holding rod, ETS-D5, ETS-D6, H 62.51 Stainless steel sensor, H 66.51 Stainless steel sensor glass-coated, H 66.53 Temperature sensor coated, H 70 Extension cable, H 135.10 Square carrier without handle, H 135.11 Square carrier with handle, IKAFLON series stirring bars, TRIKA series stirring bars, RSE Stirring bar remover, BC 1000 Beaker cap, HG 600 Heating jacket, HG 1000 Heating jacket**

SICUREZZA

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Range di velocità	**100–2000 rpm**
Lunghezza ancoretta magnetica	**20–80 mm**
Volume / quantità massima di agitazione (H2O)	**15 l**
Potenza resa del motore	**2 W**
Senso di rotazione	**left**
Rotazione inversa automatica	**No**
Modalità intermittente	**No**
Misurazione tendenza viscosità	**No**
Funzione di pesatura	**No**

TEMPERATURA E RISCALDAMENTO

Velocità di riscaldamento	**6 K/min**
Unità di temperatura	**°C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**stainless steel 1.4301**
Dimensioni della piastra	**Ø 135 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**160 x 100 x 250 mm**
Peso	**2.8 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Connessione per sensore di temperatura esterno	**ETS-D5**
Timer	**No**
Interfacce di comunicazione	**no USB, no RS 232**
Uscita analogica	**No**
Misurazione pH	**No**
Funzione grafico	**No**
Programmi	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 / 115 / 100 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**620 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it