Cod. **IK 0008036400**

Termostato a circolazione compatto 2000 W - ICC control pro 20 c

Circolatore a immersione compatto per applicazioni di laboratorio, conforme a DIN 12876 classe III (FL). Il kit comprende circolatore ICC control, vasca in acciaio inossidabile IB 20 pro (taglia L), ponte BL.ICC large, coperchio CL.ICC large, set di collegamento pompa PCS.ICC, serpentino CC2 e sensore PT 100.30. Temperatura operativa da -20 a 150 °C, stabilità ±0,01 °C, potenza di riscaldamento 2000 W e pompa a pressione/aspirazione regolabile fino a 18 L/min. Sono presenti display TFT, interfacce RS-232 e USB, circuito di sicurezza 0–160 °C, protezione di livello basso e alto e allarmi ottico, acustico e sovratemperatura.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
-20 °C · 150 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
0.01 ±°C

POTENZA RISCALDAMENTO
2.000 W

PESO / DIMENSIONI (UNITÀ PRINCIPALE)
18.42 kg · 145 x 340 x 200 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**ICC control pro 20 c**
Codice prodotto	**0008036400**
Tipo apparecchio	**Compact immersion circulators**

SICUREZZA

Sensore temperatura di lavoro	**PT 100**
Allarme ottico	**Sì**
Allarme acustico	**Sì**
Allarme sovratemperatura	**Sì**
Protezione livello basso (Pt 100)	**Sì**
Protezione livello alto (troppopieno)	**Sì**

CONFORMITÀ

Classe DIN 12876	**III**
Identificazione DIN 12876 (FL)	**FL**

PRESTAZIONI

Potenza di riscaldamento	**2000 W**
Tipo pompa	**Pressure- / suction pump**
Portata pompa regolabile	**Sì**

TEMPERATURA

Temperatura operativa minima	**-20 °C**
Temperatura operativa massima	**150 °C**
Stabilità temperatura (DIN 12876)	**0.01 ±°C**
Temperatura max vasca in acciaio inossidabile	**150 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (unità principale)	**145 x 340 x 200 mm**
Peso (unità principale)	**18.42 kg**
Profondità minima di bagno necessaria	**150 mm**
Profondità di immersione	**85–125 mm**
Dimensioni totali sistema (circolatore + vasca)	**354 x 641 x 388 mm**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Grado di protezione IP	**IP 21**

INTERFACCIA E CONTROLLO	
Connessione sensore esterno	**PT 100**
Interfaccia RS-232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**230/115 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita totale	**2100 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it