Cod. **IK 0009024700**

Omogeneizzatore da banco ULTRA-TURRAX 25.000 - T 18 digital Solution

Dispersore ULTRA-TURRAX da banco per processi batch di omogeneizzazione, emulsificazione e sospensione su volumi da 0,001 a 1,5 l (H2O) e viscosità fino a 5000 mPas. Dotato di motore elettrico, velocità 3000–25000 rpm con regolazione continua, display LED e protezione IP 20. Scope of delivery: T 18 digital ULTRA-TURRAX, utensile S 18 N - 19 G, supporto R 1826 e morsetto R 182.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
3.000 – 25.000 rpm

VISCOSITÀ MASSIMA
5.000 mPas

VOLUME UTILE
0.001 l · 1.5 l

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
2.5 kg · 87 x 271 x 106 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0009024700**
Produttore	**IKA**
Modello	**T 18 digital Solution**
Tipo di processo	**batch**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Range di velocità	**3000–25000 rpm**
Viscosità massima	**5000 mPas**
Volume minimo	**0.001 l**
Volume massimo	**1.5 l**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**87 x 271 x 106 mm**
Peso	**2.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Regolazione velocità	**stepless**
Display velocità	**LED**
Timer	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza nominale motore (ingresso)	**500 W**
Potenza nominale motore (uscita)	**300 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 / 100–120 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it