Cod. **IK 0010002471**

Termostato a circolazione con bagno - ICC basic IB R RO 15 eco

Circolatore a immersione compatto in kit con bagno rotante IB R RO 15 eco, ponte BL.ICC e agitatore magnetico RO 15, conforme DIN 12876 classe III (FL). È indicato per applicazioni con bagno rotante e consente il controllo di 15 posizioni; potenza di riscaldamento 2000 W, campo operativo -20–150 °C, stabilità ±0,02 K e portata massima 18 L/min. Dotato di display LED, interfacce RS-232 e USB, allarmi ottico/acustico e protezioni di livello e sovratemperatura.

IKA PREMIUM PARTNER



GAMMA DI TEMPERATURA
-20 °C · 150 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
0.02 ±°C

POTENZA RISCALDAMENTO
2.000 W

PESO / DIMENSIONI (UNITÀ PRINCIPALE)
3.75 kg · 145 x 340 x 200 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**ICC basic IB R RO 15 eco**
Codice prodotto	**0010002471**
Tipo apparecchio	**Compact immersion circulators**

SICUREZZA

Sensore temperatura di lavoro	**PT 100**
Allarme ottico	**Sì**
Allarme acustico	**Sì**
Allarme sovratemperatura	**Sì**
Protezione livello basso (Pt 100)	**Sì**
Protezione livello alto (troppopieno)	**Sì**

CONFORMITÀ

Classe DIN 12876	**III**
Identificazione DIN 12876 (FL)	**FL**

PRESTAZIONI

Potenza di riscaldamento	**2000 W**
Tipo pompa	**Pressure- / suction pump**
Portata pompa regolabile	**Sì**
Posizioni di agitazione (bagno rotante)	**15**

TEMPERATURA

Temperatura operativa minima	**-20 °C**
Temperatura operativa massima	**150 °C**
Stabilità temperatura (DIN 12876)	**0.02 ±°C**
Temperatura max vasca in plastica	**100 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (unità principale)	**145 x 340 x 200 mm**
Peso (unità principale)	**3.75 kg**
Profondità minima di bagno necessaria	**150 mm**
Profondità di immersione	**35–75 mm**
Dimensioni totali sistema (circolatore + vasca)	**333 x 362 x 700 mm**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Grado di protezione IP	**IP 21**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Connessione sensore esterno	**PT1000**
Interfaccia RS-232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230/115 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita totale	**2100 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it