Cod. **IK 0010003324**

Evaporatore rotante verticale 300 rpm - RV 3 V

Evaporatore rotante verticale per distillazione sotto vuoto in ambito chimico e di laboratorio. La fornitura comprende bagno riscaldante HB 10 e set di vetreria verticale RV 10.1. Velocità 20–300 rpm, tolleranza 1 rpm sotto 100 rpm e 1% sopra 100 rpm, condensatore verticale da 1500 cm² e bagno da temperatura ambiente a 99 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ ROTAZIONE
20 – 300 rpm

TEMPERATURA BAGNO
temp. ambiente–99 °C

CAPACITÀ PALLONE
Max 3L

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
28.3 kg · 440 x 530 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**RV 3 V**
Codice prodotto	**0010003324**
Tipo di condensatore	**verticale**
Pompa del vuoto inclusa	**No**
Contenuto della fornitura	**RV 3 eco drive HB eco S099 RV 10.1 Glassware vertical RV 10.70 Vapor tube (NS 29/32) RV 10.8001 Seal**
Compatibilità vetreria	**Compatibile con l'intera gamma di vetreria IKA RV 10**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO

Tipo di raffreddamento (condensatore)	**verticale**
Superficie di raffreddamento condensatore	**1500 cm²**

POST-VENDITA

Garanzia	**24 mesi + 3 anni previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA**

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	**manuale**
Corsa di sollevamento	**150 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**440 x 530 x 330 mm**
Peso	**28.3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

BAGNO DI RISCALDAMENTO

Range di temperatura del bagno riscaldante	**temp. ambiente–99 °C**
Volume di riempimento massimo del bagno	**4 l**
Capacità pallone di evaporazione	**Max 3L**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Programmazione a rampa	**No**

PRESTAZIONI DI ROTAZIONE

Range di velocità di rotazione	**20–300 rpm**
Tolleranza velocità < 100 rpm	**1 rpm**
Tolleranza velocità > 100 rpm	**1 %**
Principio del motore	**DC**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**
Tensione continua (interna)	**24 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla

data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it