Cod. **IK 0010003328**

Evaporatore rotante con condensatore verticale - RV 3 V-C

Evaporatore rotante con condensatore verticale, per chimica, farmaceutica e biotecnologia. Compatibile con l'intera gamma di vetreria IKA RV 10; velocità 20–300 rpm, sollevamento manuale con corsa di 150 mm e bagno riscaldante a acqua da 4 L con temperatura ambiente–90 °C. Scope of delivery: evaporatore rotante RV 3 V-C con bagno riscaldante a acqua da 4 L con display digitale della temperatura e maniglie; pompa del vuoto non inclusa.



IKA PREMIUM PARTNER

TEMPERATURA BAGNO
temp. ambiente–90 °C

VELOCITÀ ROTAZIONE
20 – 300 rpm

CAPACITÀ PALLONE
Max. 3L

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
13.5 kg · 440 x 530 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**RV 3 V-C**
Codice prodotto	**0010003328**
Tipo di condensatore	**verticale**
Pompa del vuoto inclusa	**non inclusa**
Contenuto della fornitura	**Evaporatore rotante RV 3 V-C con bagno riscaldante a acqua da 4 L con display digitale della temperatura e maniglie**
Compatibilità vetreria	**compatibile con l'intera gamma di vetreria IKA RV 10**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO

Tipo di raffreddamento (condensatore)	**verticale**
Superficie di raffreddamento condensatore	**1500 cm²**

POST-VENDITA

Garanzia	**24 mesi + 3 anni previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA**

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	**manuale**
Corsa di sollevamento	**150 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**440 x 530 x 330 mm**
Peso	**13.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

BAGNO DI RISCALDAMENTO

Range di temperatura del bagno riscaldante	**temp. ambiente–90 °C**
Volume di riempimento massimo del bagno	**4 l**
Capacità pallone di evaporazione	**Max. 3L**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Programmazione a rampa	**No**
Interfaccia RS-232	**No**
Interfaccia USB	**No**
Uscita analogica	**No**

PRESTAZIONI DI ROTAZIONE	
Range di velocità di rotazione	**20–300 rpm**
Tolleranza velocità < 100 rpm	**1 rpm**
Tolleranza velocità > 100 rpm	**1 %**
Principio del motore	**DC**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**
Tensione continua (interna)	**24 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it