Cod. **IK 0010003482**

Evaporatore rotante pallone 3 L sollevamento manuale - RV 8 V

Evaporatore rotante da laboratorio per distillazione sotto vuoto in ambito chimico, farmaceutico e biotecnologico. Fornito con bagno riscaldante HB 10 e set di vetreria verticale RV 10.1; velocità 5–300 rpm, bagno fino a 180 °C, volume massimo 3 l e sollevamento manuale con corsa di 120 mm. Display digitale bianco/nero, motore DC, interfaccia non presente e compatibilità con l'intera gamma di vetreria IKA RV 10.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ ROTAZIONE
5 – 300 rpm

TEMPERATURA BAGNO
20 – 180 °C

CAPACITÀ PALLONE
50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3.000 L

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
15.5 kg · 510 x 490 x 345 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**RV 8 V**
Codice prodotto	**0010003482**
Tipo di condensatore	**verticale**
Pompa del vuoto inclusa	**no**
Contenuto della fornitura	**RV 8 V con bagno riscaldante HB 10 e set di vetreria verticale RV 10.1**
Compatibilità vetreria	**Compatibile con l'intera gamma di vetreria IKA RV 10**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO

Tipo di raffreddamento (condensatore)	**verticale**
Superficie di raffreddamento condensatore	**1500 cm²**

POST-VENDITA

Garanzia	**24 mesi + 3 anni previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA**

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	**manuale**
Corsa di sollevamento	**120 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**510 x 490 x 345 mm**
Peso	**15.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

BAGNO DI RISCALDAMENTO

Range di temperatura del bagno riscaldante	**20–180 °C**
Risoluzione temperatura impostata	**1 K**
Volume di riempimento massimo del bagno	**3 l**
Capacità pallone di evaporazione	**50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 L**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Interfaccia RS-232	**No**
Interfaccia USB	**No**
Uscita analogica	**No**

PRESTAZIONI DI ROTAZIONE

Range di velocità di rotazione	**5–300 rpm**
Direzione di rotazione reversibile	**No**
Tolleranza velocità < 100 rpm	**1 rpm**
Tolleranza velocità > 100 rpm	**1 %**
Principio del motore	**DC**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**
Potenza di riscaldamento	**1300 W**
Tensione continua (interna)	**24 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it