Cod. **IK 0010004802**

Evaporatore rotante verticale 5–280 rpm - RV 10 digital V-C

Evaporatore rotante da laboratorio per evaporazione e distillazione, con bagno riscaldante HB digital e vetreria verticale rivestita per impieghi in laboratorio chimico. Fornito con bagno riscaldante HB digital e set di vetreria RV 10.10 verticale rivestita; velocità 5–280 rpm, rotazione reversibile, condensatore verticale da 1500 cm² e bagno fino a 180 °C. Sollevamento motorizzato con corsa di 140 mm, display digitale, interfaccia RS-232 e protezione contro ebollizione a secco.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ ROTAZIONE
5 – 280 rpm

TEMPERATURA BAGNO
room temp.–180 °C

CAPACITÀ PALLONE
Max 3L

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
32.67 kg · 500 x 430 x 440 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**RV 10 digital V-C**
Codice prodotto	**0010004802**
Tipo di condensatore	**verticale**
Pompa del vuoto inclusa	**No**
Contenuto della fornitura	**Con bagno riscaldante HB digital e RV 10.10 Set di vetreria, verticale, rivestita**
Compatibilità vetreria	**Vetreria verticale RV 10.10 (rivestita); compatibile con vetreria rivestita per maggiore sicurezza**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO

Tipo di raffreddamento (condensatore)	**verticale**
Superficie di raffreddamento condensatore	**1500 cm²**

POST-VENDITA

Garanzia	**24 mesi + 3 anni previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA**

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	**motorizzato**
Corsa di sollevamento	**140 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**500 x 430 x 440 mm**
Peso	**32.67 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

BAGNO DI RISCALDAMENTO

Range di temperatura del bagno riscaldante	**room temp.–180 °C**
Risoluzione temperatura impostata	**1 K**
Volume di riempimento massimo del bagno	**4 l**
Capacità pallone di evaporazione	**Max 3L**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Interfaccia RS-232	**Sì**

PRESTAZIONI DI ROTAZIONE

Range di velocità di rotazione	**5–280 rpm**
Direzione di rotazione reversibile	**Sì**
Principio del motore	**DC**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**
Potenza di riscaldamento	**1350 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it