Cod. **IK 0010006258**

Termoscuotitore orbitale 1.500 rpm - MATRIX Orbital Delta F2.0

Termoscuotitore orbitale da laboratorio con inserto fisso per 24 tubi da 2,0 ml, indicato per campioni biologici, farmaceutici e saggi ELISA. Consente agitazione orbitale fino a 1.500 rpm con diametro di 1,5 mm e riscaldamento fino a 100 °C con potenza di 100 W. Il controllo è affidato al display TFT con timer, modalità continua e interfacce RS 232 e USB.



IKA PREMIUM PARTNER

AGITAZIONE ORBITALE
orbital · 1.5 mm

TEMPERATURA STABILE
0.5 °C

CAPACITÀ CAMPIONI
24 x 2.0 ml tubes (fixed insert)

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
9.5 kg · 220 x 150 x 350 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010006258**
Produttore	**IKA**
Modello	**MATRIX Orbital Delta F2.0**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**orbital**
Ampiezza di oscillazione / Diametro di agitazione	**1.5 mm**
Carico massimo di agitazione (incl. accessori)	**0.3 kg**
Numero / Tipo di contenitori (inserti)	**24 x 2.0 ml tubes (fixed insert)**

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Potenza di riscaldamento	**100 W**
Stabilità della temperatura	**0.5 °C**
Unità di raffreddamento integrata	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**220 x 150 x 350 mm**
Peso	**9.5 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Timer	**Sì**
Modalità operativa	**timer and continuous operation**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it