Cod. **IK 0010006360**

# Evaporatore rotante ghiaccio secco - RV 8 Dry Ice Condenser (coated)

Evaporatore rotante con condensatore a ghiaccio secco per distillazione di solventi a basso punto di ebollizione in laboratorio. La fornitura comprende bagno riscaldante HB digital e condensatore RV 10.40 Dry Ice Condenser coated; compatibile con la gamma completa di vetreria IKA RV 10. Velocità 5–300 rpm, bagno fino a 180 °C, risoluzione 1 K e sollevamento manuale con corsa di 120 mm.



IKA PREMIUM PARTNER

**VELOCITÀ ROTAZIONE**
**5 – 300 rpm**

**TEMPERATURA BAGNO**
**180 °C**

**CAPACITÀ PALLONE**
**Max 3L**

**PESO / DIMENSIONI (L X A X P)**
**25.76 kg · 510 x 490 x 345 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Produttore | **IKA** |
| Modello | **RV 8 Dry Ice Condenser (coated)** |
| Codice prodotto | **0010006360** |
| Tipo di condensatore | **ghiaccio secco** |
| Pompa del vuoto inclusa | **No** |
| Contenuto della fornitura | **Bagno riscaldante HB digital, condensatore RV 10.40 Dry Ice Condenser coated** |
| Compatibilità vetreria | **Compatibile con la gamma completa di vetreria IKA RV 10** |

### SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | **IP 20** |

### CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO

| | |
|---|---|
| Tipo di raffreddamento (condensatore) | **ghiaccio secco** |
| Superficie di raffreddamento condensatore | **620 cm²** |

### POST-VENDITA

| | |
|---|---|
| Garanzia | **24 mesi + 3 anni previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA** |

### SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

| | |
|---|---|
| Tipo di sollevamento | **manuale** |
| Corsa di sollevamento | **120 mm** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L x A x P) | **510 x 490 x 345 mm** |
| Peso | **25.76 kg** |
| Temperatura ambiente ammissibile | **5–40 °C** |
| Umidità relativa ammissibile | **80 %** |

### BAGNO DI RISCALDAMENTO

| | |
|---|---|
| Range di temperatura del bagno riscaldante | **180 °C** |
| Risoluzione temperatura impostata | **1 K** |
| Volume di riempimento massimo del bagno | **4 l** |
| Capacità pallone di evaporazione | **Max 3L** |

| PRESTAZIONI DI ROTAZIONE | |
|---|---|
| Range di velocità di rotazione | **5–300 rpm** |
| Tolleranza velocità < 100 rpm | **1 rpm** |
| Tolleranza velocità > 100 rpm | **1 %** |
| Principio del motore | **DC** |

| SPECIFICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **100–240 V** |
| Frequenza di rete | **50/60 Hz** |
| Potenza assorbita | **1500 W** |
| Potenza di riscaldamento | **1400 W** |
| Tensione continua (interna) | **24 V** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**