Cod. **IK 0010006361**

Evaporatore rotante a ghiaccio secco - RV 8 Dry Ice Condenser

Evaporatore rotante con condensatore a ghiaccio secco per distillazione di solventi a basso punto di ebollizione in laboratorio. La fornitura comprende bagno riscaldante HB digital e condensatore RV 10.40 Dry Ice Condenser coated; compatibile con la gamma completa di vetreria IKA RV 10. Velocità 5–300 rpm, bagno da temperatura ambiente a 180 °C, risoluzione 1 K e sollevamento manuale con corsa di 120 mm.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
temp. ambiente–180 °C

VELOCITÀ ROTAZIONE
5 – 300 rpm

CAPACITÀ PALLONE
Max 3L

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
25.76 kg · 510 x 490 x 345 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**RV 8 Dry Ice Condenser**
Codice prodotto	**0010006361**
Tipo di condensatore	**ghiaccio secco**
Pompa del vuoto inclusa	**No**
Contenuto della fornitura	**Bagno riscaldante HB digital e condensatore RV 10.40 Dry Ice Condenser coated**
Compatibilità vetreria	**IKA RV 10 (gamma completa)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO

Tipo di raffreddamento (condensatore)	**ghiaccio secco**
Superficie di raffreddamento condensatore	**620 cm²**

POST-VENDITA

Garanzia	**24 mesi + 3 anni previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA**

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	**manuale**
Corsa di sollevamento	**120 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**510 x 490 x 345 mm**
Peso	**25.76 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

BAGNO DI RISCALDAMENTO

Range di temperatura del bagno riscaldante	**temp. ambiente–180 °C**
Risoluzione temperatura impostata	**1 K**
Volume di riempimento massimo del bagno	**4 l**
Capacità pallone di evaporazione	**Max 3L**

PRESTAZIONI DI ROTAZIONE

Range di velocità di rotazione	**5–300 rpm**
Tolleranza velocità < 100 rpm	**1 rpm**
Tolleranza velocità > 100 rpm	**1 %**
Principio del motore	**DC**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1500 W**
Potenza di riscaldamento	**1400 W**
Tensione continua (interna)	**24 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it