Cod. **IK 0010006364**

Condensatore a ghiaccio - RV 10 digital Dry Ice Condenser (coated)

Condensatore a ghiaccio secco rivestito per evaporatori rotanti della serie RV 10, per distillazione di solventi volatili in laboratorio. La fornitura comprende condensatore rivestito, pallone di raccolta rivestito e tubo di ingresso in PTFE; compatibile con RV 10 digital (serie RV 10). Velocità 5–280 rpm, rotazione reversibile, sollevamento motorizzato con corsa di 140 mm e bagno riscaldante 20–180 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
20 – 180 °C

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
5 – 280 rpm

SUPERFICIE CONDENSATORE
620 cm²

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
20 kg · 500 x 430 x 440 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**RV 10 digital Dry Ice Condenser (coated)**
Codice prodotto	**0010006364**
Tipo di condensatore	**a ghiaccio secco**
Pompa del vuoto inclusa	**Sì**
Contenuto della fornitura	**Condensatore a ghiaccio secco rivestito, pallone di raccolta rivestito, tubo di ingresso in PTFE**
Compatibilità vetreria	**RV 10 digital (serie RV 10)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO

Tipo di raffreddamento (condensatore)	**a ghiaccio secco**
Superficie di raffreddamento condensatore	**620 cm²**

POST-VENDITA

Garanzia	**24 mesi + 3 anni previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA**

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	**motorizzato**
Corsa di sollevamento	**140 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**500 x 430 x 440 mm**
Peso	**20 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

BAGNO DI RISCALDAMENTO

Range di temperatura del bagno riscaldante	**20–180 °C**
Risoluzione temperatura impostata	**1 K**
Volume di riempimento massimo del bagno	**3 l**
Capacità pallone di evaporazione	**Max. 3l**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Interfaccia RS-232	**Sì**

PRESTAZIONI DI ROTAZIONE

Range di velocità di rotazione	**5–280 rpm**
Direzione di rotazione reversibile	**Sì**
Principio del motore	**DC**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**115 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**
Potenza di riscaldamento	**1300 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it