Cod. **IK 0010006736**

# Circolatore a immersione 130°C 15 posti - ICC control IB R RO 15 pro

Sistema integrato di termostatazione e agitazione con circolatore compatto ICC control, vasca in acciaio inossidabile IB R RO 15 e 15 posizioni di agitazione. Temperatura operativa da -20 a 150 °C, stabilità ±0,01 K, riscaldamento da 2000 W e pompa a pressione/aspirazione con portata fino a 18 L/min. Il display TFT gestisce sensore esterno, allarmi ottico e acustico, sovratemperatura, protezione livello basso/alto e interfacce RS-232 e USB.



IKA PREMIUM PARTNER

**GAMMA DI TEMPERATURA**
**-20 °C · 150 °C**

**STABILITÀ TEMPERATURA**
**0.01 ±°C**

**POSTI DI AGITAZIONE**
**15**

**PESO / DIMENSIONI (UNITÀ PRINCIPALE)**
**3.75 kg · 145 x 340 x 200 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Produttore | **IKA** |
| Modello | **ICC control IB R RO 15 pro** |
| Codice prodotto | **0010006736** |
| Tipo apparecchio | **Compact immersion circulators** |

### SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Sensore temperatura di lavoro | **PT 100** |
| Allarme ottico | **Sì** |
| Allarme acustico | **Sì** |
| Allarme sovratemperatura | **Sì** |
| Protezione livello basso (Pt 100) | **Sì** |
| Protezione livello alto (troppopieno) | **Sì** |

### CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Classe DIN 12876 | **III** |
| Identificazione DIN 12876 (FL) | **FL** |

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Potenza di riscaldamento | **2000 W** |
| Tipo pompa | **Pompa a pressione/aspirazione** |
| Portata pompa regolabile | **Sì** |
| Posizioni di agitazione (bagno rotante) | **15** |

### TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| Temperatura operativa minima | **-20 °C** |
| Temperatura operativa massima | **150 °C** |
| Stabilità temperatura (DIN 12876) | **0.01 ±°C** |
| Temperatura max vasca in acciaio inossidabile | **130 °C** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni (unità principale) | **145 x 340 x 200 mm** |
| Peso (unità principale) | **3.75 kg** |
| Profondità minima di bagno necessaria | **150 mm** |
| Profondità di immersione | **35–75 mm** |
| Dimensioni totali sistema (circolatore + vasca) | **361 x 355 x 678 mm** |
| Temperatura ambiente ammissibile | **5–40 °C** |
| Umidità relativa ammissibile | **80 %** |
| Grado di protezione IP | **IP 21** |

| INTERFACCIA E CONTROLLO | |
|---|---|
| Connessione sensore esterno | **PT 100** |
| Interfaccia RS-232 | **Sì** |
| Interfaccia USB | **Sì** |

| SPECIFICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **230 V** |
| Frequenza di rete | **50/60 Hz** |
| Potenza assorbita totale | **2100 W** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**