Cod. **IK 0010006740**

Termostato a circolazione 130°C 25 L - ICC basic IB R RO 15 pro

Termostato a circolazione compatto per applicazioni di laboratorio, conforme a DIN 12876 classe III (FL). Il kit include circolatore a immersione ICC, ponte vasca BL.ICC, set di collegamento pompa PDS.IB.R.RO con distributore di flusso e vasca in acciaio inossidabile RO 15 da 25 L. Temperatura operativa da -20 a 150 °C, stabilità ±0,01 °C, pompa a pressione/aspirazione regolabile fino a 18 L/min, display TFT e interfacce RS-232 e USB. Applicazione bagno rotante (IB R RO).



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA TEMPERATURA
-20 °C · 150 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
0.01 ±°C

POTENZA RISCALDAMENTO
2.000 W

PESO / DIMENSIONI (UNITÀ PRINCIPALE)
3.75 kg · 145 x 340 x 200 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**ICC basic IB R RO 15 pro**
Codice prodotto	**0010006740**
Tipo apparecchio	**Circolatori a immersione compatti**

SICUREZZA

Sensore temperatura di lavoro	**PT 100**
Allarme ottico	**Sì**
Allarme acustico	**Sì**
Allarme sovratemperatura	**Sì**
Protezione livello basso (Pt 100)	**Sì**
Protezione livello alto (troppopieno)	**Sì**

CONFORMITÀ

Classe DIN 12876	**III**
Identificazione DIN 12876 (FL)	**FL**

PRESTAZIONI

Potenza di riscaldamento	**2000 W**
Tipo pompa	**Pompa a pressione/aspirazione**
Portata pompa regolabile	**Sì**
Posizioni di agitazione (bagno rotante)	**15**

TEMPERATURA

Temperatura operativa minima	**-20 °C**
Temperatura operativa massima	**150 °C**
Stabilità temperatura (DIN 12876)	**0.01 ±°C**
Temperatura max vasca in acciaio inossidabile	**130 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (unità principale)	**145 x 340 x 200 mm**
Peso (unità principale)	**3.75 kg**
Profondità minima di bagno necessaria	**150 mm**
Profondità di immersione	**35–75 mm**
Dimensioni totali sistema (circolatore + vasca)	**678 x 361 x 355 mm**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Grado di protezione IP	**IP 21**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Connessione sensore esterno	**PT 100**
Interfaccia RS-232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita totale	**2100 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it