Cod. **IK 0010006853**

Termoshaker con raffreddamento -30–110°C - MATRIX Delta Plus

Termoshaker a blocco (thermoblock) per temperaggio di campioni biologici, farmaceutici e saggi ELISA nelle applicazioni di laboratorio. È dotato di unità di raffreddamento integrata, 10 inserti intercambiabili e compatibilità con micropiastre; il campo di lavoro va da temperatura ambiente a -30–110 °C. Il controllo avviene tramite display TFT con timer, modalità continua e programmazione a rampe, oltre a interfacce RS 232 e USB.



IKA PREMIUM PARTNER

POTENZA RISCALDAMENTO
100 W

STABILITÀ TEMPERATURA
0.5 °C

RAFFREDDAMENTO INTEGRATO
Sì

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
9.5 kg · 216 x 127 x 351 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010006853**
Produttore	**IKA**
Modello	**MATRIX Delta Plus**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**nessuno (thermoblock)**
Carico massimo di agitazione (incl. accessori)	**0.3 kg**
Numero / Tipo di contenitori (inserti)	**10 inserti intercambiabili**
Compatibile con micropiastre	**Sì**

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Potenza di riscaldamento	**100 W**
Stabilità della temperatura	**0.5 °C**
Unità di raffreddamento integrata	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**216 x 127 x 351 mm**
Peso	**9.5 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Timer	**Sì**
Modalità operativa	**timer, continua e programmazione a rampe**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it