Cod. **IK 0010006856**

Dispersore inline da banco ULTRA-TURRAX 24.000 rpm - UTL 25 digital

Dispersore inline ULTRA-TURRAX per processi in linea o in circolazione continua, adatto a dispersione ed emulsificazione. È idoneo per viscosità fino a 5000 mPas, con velocità regolabile in continuo da 6500 a 24000 rpm, portata pompa fino a 696 l/h e camera di dispersione da 26 ml. Lo scope of delivery comprende DK 25.11 Flow chamber e AD 25.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
6.500 – 24.000 rpm

VISCOSITÀ MASSIMA
5.000 mPas

VUOTO RAGGIUNGIBILE
0.001 bar

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
3.8 kg · 450 x 120 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010006856**
Produttore	**IKA**
Modello	**UTL 25 digital Inline ULTRA-TURRAX**
Tipo di processo	**inline**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Range di velocità	**6500–24000 rpm**
Viscosità massima	**5000 mPas**

SPECIFICHE INLINE (ULT 25)

Vuoto raggiungibile	**0.001 bar**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**450 x 120 x 100 mm**
Peso	**3.8 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Regolazione velocità	**continua**
Display velocità	**scala analogica**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza nominale motore (ingresso)	**500 W**
Potenza nominale motore (uscita)	**300 W**
Tensione di alimentazione	**115–230 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it