Cod. **IK 0010007353**

Evaporatore rotante completo - RV 10 auto pro V-C Complete

Evaporatore rotante da laboratorio in configurazione completa per evaporazione, concentrazione e separazione solventi, fornito con bagno riscaldante HB digital 4 L, pompa a vuoto VACSTAR digital, chiller a ricircolo RC 2 lite, tubi e raccordi per vuoto, cavo dati per collegamento pompa. Offre condensatore verticale da 1600 cm², rotazione 5–280 rpm, sollevamento motorizzato e riscaldamento fino a 180 °C, con controllore del vuoto integrato, accuratezza di misura 2 mbar e range 1–1050 mbar.

IKA PREMIUM PARTNER



VELOCITÀ ROTAZIONE
5 – 280 rpm

GAMMA DI TEMPERATURA
20 – 180 °C

VUOTO RAGGIUNGIBILE
2 mbar

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
21.5 kg · 500 x 430 x 440 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010007353**
Produttore	**IKA**
Modello	**RV 10 auto pro V-C Complete**
Contenuto della confezione / Componenti inclusi	**Evaporatore rotante RV 10 auto, Bagno riscaldante HB digital 4 L, Pompa a vuoto VACSTAR digital, Chiller a ricircolo RC 2 lite, Tubi e raccordi per vuoto, Cavo dati per collegamento pompa**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Tipo di raffreddamento	**verticale**
Superficie di raffreddamento	**1600 cm²**
Principio del motore	**DC**
Range di velocità di rotazione	**5–280 rpm**
Tolleranza velocità impostata < 100 rpm	**1 rpm**
Tolleranza velocità impostata > 100 rpm	**1 %**
Direzione di rotazione reversibile	**Sì**
Tipo di sollevamento	**Motore**
Corsa di sollevamento	**140 mm**
Volume di riempimento massimo	**3 l**

TEMPERATURA

Range di temperatura riscaldamento	**20–180 °C**
Risoluzione temperatura impostata	**1 K**
Temperatura minima del chiller	**-10 °C**

SISTEMA DEL VUOTO

Pompa a vuoto inclusa	**VACSTAR digital**
Pressione finale (vuoto minimo)	**2 mbar**
Controllore del vuoto integrato	**Sì**
Accuratezza di misura del vuoto	**2 mbar**
Range di regolazione del vuoto	**1–1050 mbar**
Range di misura del vuoto	**1–1050 mbar**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**500 x 430 x 440 mm**
Peso	**21.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Funzione timer	**Sì**
Interfaccia RS-232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**
Uscita analogica	**Sì**
Libreria solventi integrata	**Sì**
Numero di solventi preimpostati	**40**
Numero di procedure programmabili	**10**

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO ATTIVO

Potenza di riscaldamento	**1300 W**
Potenza di raffreddamento del chiller	**400 W**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it