Cod. **IK 0010011964**

Evaporatore rotante doppio 1 L - RV 10 digital pro V double Complete

Sistema doppio di evaporazione rotante da laboratorio per evaporazione, concentrazione e separazione solventi, completo di 2 evaporatori RV 10 digital V, 2 bagni HB digital, 2 set di condensatore verticale con matracci da 1 L, pompa VACSTAR digital, 2 controllori VC 10 pro, chiller RC 2 GREEN basic, raccordi e collegamenti. Integra condensatore verticale da 1600 cm², rotazione 5–280 rpm, sollevamento motorizzato e riscaldamento da temperatura ambiente a 180 °C, con vuoto finale 2 mbar, controllo del vuoto integrato, funzione timer e interfaccia RS-232.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
5 – 280 rpm

GAMMA DI TEMPERATURA
room temp.–180 °C

VUOTO RAGGIUNGIBILE
2 mbar

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
21.5 kg · 500 x 430 x 440 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010011964**
Produttore	**IKA**
Modello	**RV 10 digital pro V double Complete**
Contenuto della confezione / Componenti inclusi	**2x RV 10 digital V evaporatore rotante, 2x bagno riscaldante HB digital, 2x set condensatore verticale in vetro con pallone ricevitore 1L e pallone di evaporazione, pompa a vuoto VACSTAR digital, 2x controllore del vuoto VC 10 pro, chiller RC 2 GREEN basic, raccordi e collegamenti**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Tipo di raffreddamento	**verticale**
Superficie di raffreddamento	**1600 cm²**
Principio del motore	**DC**
Range di velocità di rotazione	**5–280 rpm**
Direzione di rotazione reversibile	**Sì**
Tipo di sollevamento	**motore**
Corsa di sollevamento	**140 mm**
Volume di riempimento massimo	**3 l**

TEMPERATURA

Range di temperatura riscaldamento	**room temp.–180 °C**
Risoluzione temperatura impostata	**1 K**
Temperatura minima del chiller	**-30 °C**

SISTEMA DEL VUOTO

Pompa a vuoto inclusa	**VACSTAR digital**
Pressione finale (vuoto minimo)	**2 mbar**
Controllore del vuoto integrato	**Sì**
Accuratezza di misura del vuoto	**2 mbar**
Range di regolazione del vuoto	**1–1050 mbar**
Range di misura del vuoto	**1–1050 mbar**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**500 x 430 x 440 mm**
Peso	**21.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Funzione timer	**Sì**
Interfaccia RS-232	**Sì**

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO ATTIVO

Potenza di riscaldamento	**1300 W**
Potenza di raffreddamento del chiller	**800 W**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it