Cod. **IK 0010012324**

Evaporatore rotante pacchetto completo - RV 3 pro V-C Complete

Evaporatore rotante da laboratorio in configurazione completa per evaporazione, concentrazione e separazione solventi, fornito con RV 3 V-C, bagno riscaldante HB eco 4 L, set condensatore verticale rivestito in vetro con matraccio ricevitore da 1 L e matraccio evaporatore, pompa VACSTAR digital, controllore VC 10 lite, chiller RC 2 lite e componenti e raccordi necessari al funzionamento. Offre condensatore verticale da 1600 cm², rotazione 20–300 rpm, sollevamento manuale e riscaldamento da temperatura ambiente a 99 °C, con vuoto finale 2 mbar e controllo del vuoto integrato.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ ROTAZIONE
20 – 300 rpm

GAMMA DI TEMPERATURA
room temp.–99 °C

VUOTO RAGGIUNGIBILE
2 mbar

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
28.3 kg · 440 x 530 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010012324**
Produttore	**IKA**
Modello	**RV 3 pro V-C Complete**
Contenuto della confezione / Componenti inclusi	**Evaporatore rotante RV 3 V-C, Bagno riscaldante HB eco 4 L, Set condensatore verticale rivestito in vetro con matraccio ricevitore da 1 L e matraccio evaporatore, Pompa a vuoto VACSTAR digital, Controllore del vuoto VC 10 lite, Chiller RC 2 lite, Tutti i componenti e raccordi necessari al funzionamento**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Tipo di raffreddamento	**verticale**
Superficie di raffreddamento	**1600 cm²**
Principio del motore	**DC**
Range di velocità di rotazione	**20–300 rpm**
Tolleranza velocità impostata < 100 rpm	**1 rpm**
Tolleranza velocità impostata > 100 rpm	**1 %**
Tipo di sollevamento	**manuale**
Corsa di sollevamento	**150 mm**
Volume di riempimento massimo	**4 l**

TEMPERATURA

Range di temperatura riscaldamento	**room temp.–99 °C**
Temperatura minima del chiller	**-10 °C**

SISTEMA DEL VUOTO

Pompa a vuoto inclusa	**VACSTAR digital**
Pressione finale (vuoto minimo)	**2 mbar**
Controllore del vuoto integrato	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**440 x 530 x 330 mm**
Peso	**28.3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO ATTIVO

Potenza di raffreddamento del chiller	**400 W**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it