Cod. **IK 0010012325**

Evaporatore rotante pacchetto completo 4 L - RV 8 pro V-C Complete

Evaporatore rotante da laboratorio in configurazione completa per evaporazione, concentrazione e separazione solventi, fornito con RV 8 FLEX, vetreria verticale rivestita RV 10.10, VC 10 lite, pompa VACSTAR digital, asta di sostegno RV 8.3, chiller RC 2 lite, set tubi RV 10.5005 e cavo PC 1.3. Offre condensatore verticale da 1600 cm², rotazione 5–300 rpm, sollevamento manuale e riscaldamento da temperatura ambiente a 180 °C, con vuoto finale 2 mbar e controllo del vuoto integrato.

IKA PREMIUM PARTNER



VOLUME MASSIMO
4 l

GAMMA DI TEMPERATURA
temp. ambiente–180 °C

VUOTO RAGGIUNGIBILE
2 mbar

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
25.76 kg · 510 x 490 x 345 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010012325**
Produttore	**IKA**
Modello	**RV 8 pro V-C Complete**
Contenuto della confezione / Componenti inclusi	**RV 8 FLEX, RV 10.10 Vetreria verticale rivestita, VC 10 lite, VACSTAR digital, RV 8.3 Asta di sostegno, Chiller RC 2 lite, Set tubi RV 10.5005, Cavo PC 1.3**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Tipo di raffreddamento	**verticale**
Superficie di raffreddamento	**1600 cm²**
Principio del motore	**DC**
Range di velocità di rotazione	**5–300 rpm**
Tolleranza velocità impostata < 100 rpm	**1 rpm**
Tolleranza velocità impostata > 100 rpm	**1 %**
Tipo di sollevamento	**manuale**
Corsa di sollevamento	**120 mm**
Volume di riempimento massimo	**4 l**

TEMPERATURA

Range di temperatura riscaldamento	**temp. ambiente–180 °C**
Risoluzione temperatura impostata	**1 K**
Temperatura minima del chiller	**-10 °C**

SISTEMA DEL VUOTO

Pompa a vuoto inclusa	**VACSTAR digital**
Pressione finale (vuoto minimo)	**2 mbar**
Controllore del vuoto integrato	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**510 x 490 x 345 mm**
Peso	**25.76 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO ATTIVO

Potenza di riscaldamento	**1400 W**
Potenza di raffreddamento del chiller	**400 W**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1500 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it