Cod. **IK 0010012326**

Evaporatore rotante completo 1 L - RV 10 digital pro V-C Complete

Evaporatore rotante completo per evaporazione, concentrazione e separazione di solventi, con condensatore verticale da 1600 cm² e rotazione reversibile 5–280 rpm. La fornitura include evaporatore RV 10 digital V-C, bagno riscaldante HB digital 4 L, kit vetri verticali rivestiti con matraccio ricevente da 1 L e matraccio evaporante, pompa a vuoto VACSTAR digital, controllore del vuoto VC 10 lite, chiller RC 2 lite e connessioni necessarie. Controllo del vuoto integrato, funzione timer e interfaccia RS-232.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME UTILE MASSIMO
3 l

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
5 – 280 rpm

GAMMA DI TEMPERATURA
20 – 180 °C

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
20 kg · 500 x 430 x 440 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010012326**
Produttore	**IKA**
Modello	**RV 10 digital pro V-C Complete**
Contenuto della confezione / Componenti inclusi	**Evaporatore rotante RV 10 digital V-C, Bagno riscaldante HB digital 4 L, Kit vetri verticali rivestiti con matraccio ricevente 1 L e matraccio evaporante, Pompa a vuoto VACSTAR digital, Controllore del vuoto VC 10 lite, Chiller RC 2 lite, Tutti i componenti e le connessioni necessarie per l'operazione**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Tipo di raffreddamento	**verticale**
Superficie di raffreddamento	**1600 cm²**
Principio del motore	**DC**
Range di velocità di rotazione	**5–280 rpm**
Direzione di rotazione reversibile	**Sì**
Tipo di sollevamento	**motorizzato**
Corsa di sollevamento	**140 mm**
Volume di riempimento massimo	**3 l**

TEMPERATURA

Range di temperatura riscaldamento	**20–180 °C**
Risoluzione temperatura impostata	**1 K**
Temperatura minima del chiller	**-10 °C**

SISTEMA DEL VUOTO

Pressione finale (vuoto minimo)	**2 mbar**
Controllore del vuoto integrato	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**500 x 430 x 440 mm**
Peso	**20 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Funzione timer	**Sì**
Interfaccia RS-232	**Sì**

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO ATTIVO	
Potenza di riscaldamento	**1300 W**
Potenza di raffreddamento del chiller	**400 W**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it