Cod. **IK 0010013745**

Viscosimetro da laboratorio - ROTAVISC hi-vi I HELI Complete

Viscosimetro rotazionale da laboratorio per la misura di liquidi ad alta viscosità in laboratorio e nel controllo qualità. Intervallo di misurazione 200–80.000.000 mPas, accuratezza 1 % FSR, ripetibilità 0,2 % FSR, velocità 0,01–200 rpm e display TFT da 4,3" con funzione touch. In dotazione set mandrini SP 7–SP 12, guardia di protezione me-vi, sensore di temperatura PT 100 e supporto HELISTAND con set mandrini T.



IKA PREMIUM PARTNER

INTERVALLO VISCOSITÀ
200 – 80.000.000 mPas

RANGE VELOCITÀ
0.01 – 200 rpm

TEMPERATURA DI LAVORO
-100 – 300 °C

PESO / DIMENSIONI (LA X A X LU)
7.1 kg · 351 x 629 x 372 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**ROTAVISC hi-vi I HELI Complete**
Codice prodotto	**0010013745**

ACCESSORI E DOTAZIONE

Serie mandrini di misurazione	**SP set-2**
Guardia di protezione	**me-vi**
Contenuto della fornitura	**set mandrini SP 7–SP 12, guardia di protezione me-vi, sensore di temperatura PT 100, supporto HELISTAND con set mandrini T**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 40**
Protezione da sovraccarico	**Sì**

PRESTAZIONI DI MISURAZIONE

Intervallo di misurazione viscosità	**200–80000000 mPas**
Accuratezza viscosità (FSR)	**1 %**
Ripetibilità viscosità (FSR)	**0.2 %**
Coppia della molla	**1.4374 mNm**
Range di velocità	**0.01–200 rpm**
Densità ammessa del campione	**9999 kg/dm3**
Misura coppia / Display coppia	**Sì**

TEMPERATURA

Temperatura di lavoro del campione	**-100–300 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (La x A x Lu)	**351 x 629 x 372 mm**
Peso	**7.1 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Corsa telescopica supporto	**142 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display	**TFT**
Funzione grafico	**Sì**
Timer	**Sì**
Modalità operativa	**timer e funzionamento continuo**
Interfaccia USB	**USB**
Interfaccia RS-232	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it