Cod. **IK 0010013945**

Evaporatore rotante pacchetto completo - RV 3 V Starter Solution

Evaporatore rotante da laboratorio in Starter Solution per evaporazione, concentrazione e separazione solventi, fornito con RV 3 FLEX, vetreria verticale RV 10.1, VC 10 lite, pompa VACSTAR lite, asta di sostegno VC 10.600, chiller RC 2 lite, set tubi RV 10.5005 e cavo PC 1.3. Offre condensatore verticale da 1500 cm², rotazione 20–300 rpm, sollevamento manuale e riscaldamento da RT a 99 °C, con vuoto finale 9 mbar e controllo del vuoto integrato.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ ROTAZIONE
20 – 300 rpm

TEMPERATURA RISCALDAMENTO
RT–99 °C

VUOTO FINALE
9 mbar

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
28.3 kg · 440 x 530 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010013945**
Produttore	**IKA**
Modello	**RV 3 V Starter Solution**
Contenuto della confezione / Componenti inclusi	**RV 3 FLEX, RV 10.1 Glassware vertical, VC 10 lite, VACSTAR lite, VC 10.600 Stand pole, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Tipo di raffreddamento	**Verticale**
Superficie di raffreddamento	**1500 cm²**
Principio del motore	**DC**
Range di velocità di rotazione	**20–300 rpm**
Tolleranza velocità impostata < 100 rpm	**±1 rpm**
Tolleranza velocità impostata > 100 rpm	**±1 %**
Tipo di sollevamento	**Manuale**
Corsa di sollevamento	**150 mm**
Volume di riempimento massimo	**4 l**

TEMPERATURA

Range di temperatura riscaldamento	**RT–99 °C**
Temperatura minima del chiller	**-10 °C**

POST-VENDITA

Garanzia	**2+3 anni (evaporatore e bagno riscaldante), 2+1 anni (pompa a vuoto e chiller) con registrazione online su ika.com/register**

SISTEMA DEL VUOTO

Pompa a vuoto inclusa	**VACSTAR lite**
Portata massima pompa	**1.0 m³/h**
Pressione finale (vuoto minimo)	**9 mbar**
Controllore del vuoto integrato	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**440 x 530 x 330 mm**
Peso	**28.3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO ATTIVO

Potenza di raffreddamento del chiller	**400 W**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it