Cod. **IK 0010014004**

Viscosimetro rotazionale 1–6.000.000 mPas - ROTAVISC lo-vi Complete

Viscosimetro rotazionale da laboratorio per la misurazione di viscosità di fluidi newtoniani e non newtoniani, in laboratorio e controllo qualità. Intervallo di misurazione 1–6.000.000 mPas, accuratezza 1 % FSR, ripetibilità 0,2 % FSR e velocità 0,01–200 rpm; display TFT Touch da 4,3" con funzione grafico, calibrazione integrata e protezione da sovraccarico. In dotazione set mandrini standard SP7-SP12, staffa di protezione, sensore di temperatura e supporto ROTASTAND.

IKA PREMIUM PARTNER



INTERVALLO VISCOSITÀ
1 – 6.000.000 mPas

RANGE DI VELOCITÀ
0.01 – 200 rpm

TEMPERATURA DI LAVORO
-100 – 300 °C

PESO / DIMENSIONI (LA X A X LU)
7.1 kg · 351 x 629 x 372 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**ROTAVISC lo-vi Complete**
Codice prodotto	**0010014004**

ACCESSORI E DOTAZIONE

Serie mandrini di misurazione	**SP7-SP12**
Guardia di protezione	**lo-vi**
Contenuto della fornitura	**Set mandrini standard SP7-SP12, staffa di protezione, sensore di temperatura, supporto ROTASTAND**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 40**
Protezione da sovraccarico	**Sì**

PRESTAZIONI DI MISURAZIONE

Intervallo di misurazione viscosità	**1–6000000 mPas**
Accuratezza viscosità (FSR)	**1 %**
Ripetibilità viscosità (FSR)	**0.2 %**
Coppia della molla	**0.0673 mNm**
Range di velocità	**0.01–200 rpm**
Densità ammessa del campione	**9999 kg/dm3**
Misura coppia / Display coppia	**Sì**

TEMPERATURA

Temperatura di lavoro del campione	**-100–300 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (La x A x Lu)	**351 x 629 x 372 mm**
Peso	**7.1 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**0–40 °C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Corsa telescopica supporto	**200 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display	**TFT Touch**
Funzione grafico	**Sì**
Timer	**Sì**
Modalità operativa	**Timer e operazioni continue**
Interfaccia USB	**Micro-USB**
Interfaccia RS-232	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it