Cod. **IK 0010014031**

Viscosimetro rotazionale con bagno - CBC ROTAVISC SBS me-vi Package

Viscosimetro rotazionale da laboratorio per campioni temperatura-dipendenti, con intervallo 100–40.000.000 mPas, accuratezza ±1% FSR e ripetibilità ±0,2% FSR. Il package comprende il ROTAVISC SBS me-vi e il circolatore termostatico CBC VISC lite, per misure in bagno a temperatura controllata; sono inclusi mandrini SP set-2 e guardia me-vi. Display TFT touch da 4,3", funzione grafico, calibrazione, timer, interfacce USB-B e RS-232, compatibilità con labworldsoft®.



IKA PREMIUM PARTNER

INTERVALLO VISCOSITÀ
100 – 40.000.000 mPas

TEMPERATURA DI LAVORO
-100 – 300 °C

RANGE DI VELOCITÀ
0.01 – 200 rpm

PESO / DIMENSIONI (LA X A X LU)
7.1 kg · 351 x 629 x 372 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**CBC ROTAVISC SBS me-vi Package**
Codice prodotto	**0010014031**

ACCESSORI E DOTAZIONE

Serie mandrini di misurazione	**SP set-2**
Guardia di protezione	**me-vi**
Contenuto della fornitura	**ROTAVISC SBS me-vi, CBC VISC lite, SP set-2, guardia me-vi**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 40**
Protezione da sovraccarico	**Sì**

PRESTAZIONI DI MISURAZIONE

Intervallo di misurazione viscosità	**100–40000000 mPas**
Accuratezza viscosità (FSR)	**1 %**
Ripetibilità viscosità (FSR)	**0.2 %**
Coppia della molla	**0.7187 mNm**
Range di velocità	**0.01–200 rpm**
Densità ammessa del campione	**9999 kg/dm3**
Misura coppia / Display coppia	**Sì**

TEMPERATURA

Temperatura di lavoro del campione	**-100–300 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (La x A x Lu)	**351 x 629 x 372 mm**
Peso	**7.1 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Corsa telescopica supporto	**200 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display	**TFT**
Funzione grafico	**Sì**
Timer	**Sì**
Modalità operativa	**funzionamento a timer e continuo**
Interfaccia USB	**USB-B**
Interfaccia RS-232	**Sì**
Software compatibile	**labworldsoft®**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50–60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it