Cod. **IK 0010014497**

Pompa da vuoto a membrana 9 mbar - VACSTAR lite Starter Plus Solution

Kit pompa da vuoto a membrana a 2 cilindri per applicazioni di laboratorio in secco e senza olio. Comprende pompa VACSTAR lite, controller VC 10 lite con display TFT e condensatore di emissioni VSE 1; sono disponibili libreria solventi, rilevamento del punto di ebollizione, funzione grafico e controllo refrigeratore. La configurazione integra valvola di sfiato, modalità manuale, pompa %, programma, interfacce RS 232 e USB-C, oltre a ingresso e uscita analogici.

IKA PREMIUM PARTNER



VUOTO RAGGIUNGIBILE
10 – 1.030 mbar

PORTATA MASSIMA
16.67 l/min

RANGE DI VELOCITÀ
285 – 1.100 rpm

PESO / DIMENSIONI (L x A x P)
11 kg · 260 x 502 x 377 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**VACSTAR lite Starter Plus Solution**
Codice prodotto	**0010014497**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 20**
Valvola di sfiato	**Sì**
Test di tenuta del vuoto	**Sì**

PRESTAZIONI

Portata massima (50/60 Hz)	**1 m³/h**
Portata massima (50/60 Hz) in l/min	**16.67 l/min**
Numero di cilindri	**2**
Pressione di ingresso	**10–1030 mbar**
Range di velocità	**285–1100 rpm**
Rumorosità alla pressione minima	**54 dB(A)**

TEMPERATURA

Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Diametro connessione lato aspirazione	**8 mm**
Diametro connessione lato pressione	**8 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Materiali a contatto con il mezzo	**Al2O3, PTFE, FFPM, PPS, NBR**
Materiale housing	**alu-cast coating / thermoplastic polymer**
Dimensioni (L x A x P)	**260 x 502 x 377 mm**
Peso	**11 kg**
Umidità relativa ammessa	**80% (up to 31°C), decreasing linearly to max. 50 (@40°C) %**
Tipo di sensore di vuoto	**ceramic Al2O3**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**TFT**
Unità di pressione / scala	**mbar, hPa, mmHg, Torr**
Sensore di vuoto integrato	**Sì**
Controllo velocità vacuum analogico	**Sì**
Modalità manuale	**Sì**
Modalità pompa %	**Sì**
Modalità programma	**Sì**
Timer	**Sì**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Interfaccia USB	**USB-C**
Uscita analogica	**Sì**
Ingresso analogico	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it