Cod. **IK 0010015137**

Omogeneizzatore da banco ULTRA-TURRAX 25.000 rpm - T 18 mini digital

Dispersore da banco ULTRA-TURRAX con motore Brushless DC per processi batch, adatto a emulsificazione, omogeneizzazione e dispersione. Il campo di applicazione copre volumi da 0,001 a 1,5 L (H2O) e viscosità fino a 2000 mPas, con velocità regolabile in continuo da 3000 a 25000 rpm e display LED. Fornito con unità motore T 18 mini digital ULTRA-TURRAX.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
3.000 – 25.000 rpm

VOLUME DI LAVORO
0.001 l · 1.5 l

VISCOSITÀ MASSIMA
2.000 mPas

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.8 kg · 66 x 186 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010015137**
Produttore	**IKA**
Modello	**T 18 mini digital**
Tipo di processo	**batch**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 30**

PRESTAZIONI

Range di velocità	**3000–25000 rpm**
Viscosità massima	**2000 mPas**
Volume minimo	**0.001 l**
Volume massimo	**1.5 l**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**66 x 186 x 100 mm**
Peso	**1.8 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Regolazione velocità	**stepless**
Display velocità	**LED**
Timer	**Sì**
Interfaccia USB	**USB-C**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**
Interfaccia Wi-Fi	**No**
Interfaccia WPAN (Bluetooth)	**No**
Interfaccia Ethernet	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza nominale motore (ingresso)	**210 W**
Potenza nominale motore (uscita)	**160 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it