Cod. **IK 0010015148**

Omogeneizzatore da banco - T 18 brushless digital Solution

Dispersore ad asta da banco per processi batch su campioni da 0,001 a 1,5 L (H2O) e viscosità fino a 5.000 mPas. Il motore Brushless DC lavora tra 3.000 e 25.000 rpm con deviazione del 2%, regolazione continua e funzionamento ammissibile del 100%; alimentazione 220–240 V, 50/60 Hz. Fornito con T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX, utensile di dispersione, stativo e morsetto.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ
3.000 – 25.000 rpm

VISCOSITÀ MASSIMA
5.000 mPas

VOLUME DI LAVORO
0.001 l · 1.5 l

PESO / DIMENSIONI (L x A x P)
3 kg · 89 x 270 x 161 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010015148**
Produttore	**IKA**
Modello	**T 18 brushless digital Solution**
Tipo di processo	**batch**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 30**

PRESTAZIONI

Range di velocità	**3000–25000 rpm**
Viscosità massima	**5000 mPas**
Volume minimo	**0.001 l**
Volume massimo	**1.5 l**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**89 x 270 x 161 mm**
Peso	**3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Regolazione velocità	**stepless**
Display velocità	**LED**
Timer	**Sì**
Interfaccia USB	**Micro-USB**
Interfaccia Wi-Fi	**No**
Interfaccia WPAN (Bluetooth)	**No**
Interfaccia Ethernet	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza nominale motore (ingresso)	**400 W**
Potenza nominale motore (uscita)	**300 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it