Cod. **IK 0020016236**

Pompa da vuoto a membrana 22 l/min 2 mbar - VACSTAR digital

Pompa da vuoto a membrana a 4 cilindri per applicazioni di laboratorio in secco e senza olio. Offre portata massima di 22 l/min, pressione finale di 2 mbar, range di velocità 285–1200 rpm, controllo a due punti e controllo analogico della velocità su display LED. Le interfacce RS 232 e USB-B consentono l'integrazione con accessori compatibili come VC 10, VSE 1 e VSW 1.

IKA PREMIUM PARTNER



PORTATA E VUOTO
22 l/min · 2 – 1.030 mbar

VELOCITÀ REGOLABILE
285 – 1.200 rpm

RUMOROSITÀ
54 dB(A)

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
11.5 kg · 150 x 375 x 370 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**VACSTAR digital**
Codice prodotto	**0020016236**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**VC 10 Vacuum controller, VSE 1 Vacuum safety emission condenser, VSW 1 Vacuum safety woulf bottle**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Portata massima (50/60 Hz)	**1.32 m³/h**
Portata massima (50/60 Hz) in l/min	**22 l/min**
Numero di cilindri	**4**
Pressione di ingresso	**2–1030 mbar**
Range di velocità	**285–1200 rpm**
Rumorosità alla pressione minima	**54 dB(A)**

TEMPERATURA

Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Diametro connessione lato aspirazione	**8 mm**
Diametro connessione lato pressione	**8 mm**
Materiali a contatto con il mezzo	**Al2O3, PTFE, FFPM, PPS, NBR**
Materiale housing	**Alluminio pressofuso/polimero termoplastico**
Dimensioni (L x A x P)	**150 x 375 x 370 mm**
Peso	**11.5 kg**
Umidità relativa ammessa	**80% fino a 31°C, decrescente linearmente fino al 50% a 40°C %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Sensore di vuoto integrato	**No**
Controllo velocità vacuum analogico	**Sì**
Modalità automatica	**Sì**
Modalità manuale	**Sì**
Modalità pompa %	**Sì**
Modalità programma	**Sì**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Interfaccia USB	**USB-B**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it