Cod. **IK 0020020603**

Reattore da laboratorio per alta viscosità - LR-2.ST Starvisc 200

Reattore da laboratorio IKA LR-2.ST Starvisc 200 per miscelazione, omogeneizzazione e riproduzione di reazioni chimiche su scala da 500 a 2000 ml. È fornito con agitatore torsiometrico STARVISC 200-2.5 control, adatto per campioni fino a 100000 mPa·s e per operazioni sotto vuoto fino a 25 mbar. La velocità è regolabile da 6 a 290 rpm, con display digitale, controllo microprocessore, display tendenza coppia, controllo wireless rimovibile WiCo e arresto di sicurezza.

IKA PREMIUM PARTNER



VISCOSITÀ MASSIMA
100.000 mPa·s

VOLUME UTILE MASSIMO
2.000 ml

TEMPERATURA DI LAVORO
230 °C

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
25 kg · 460 x 1240 x 430 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**LR-2.ST Starvisc 200**
Codice prodotto	**0020020603**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**LR 2000.1 Reactor vessel, LR 2000.2 Reactor vessel, LR 2.1 Reactor vessel, LR 2000.10 Anchor stirrer, LR 2000.11 Anchor stirrer, LR 2000.20 Flow breaker, HBR 4 - LR control, HBC 5 basic, HBC 5 control, MVP 10 basic vacuum pump, LVS 105 T-ef, PT 100.25 Temperature sensor, S 25 KV - 18 G Dispersing element, S 25 KV - 25 F Dispersing element, S 25 KV - 25 G Dispersing element, LR 2000.40 Shaft receptacle, LR 2000.60 Sensor receptacle, LT 5.24 Hose adapter, LT 5.20 Hose kit (2 pcs), LT 5.21 Hose kit insulated (2 pcs), PC 1.2 Adapter, PC 2.2 Adapter, PC 1.5 Cable, PC 2.3 Cable, labworldsoft, PCI 8.2 Plug-in card, ALMEMO 2490**

PRESTAZIONI

Volume utile minimo	**500 ml**
Volume utile massimo	**2000 ml**
Viscosità massima	**100000 mPa·s**
Range di velocità	**6–290 rpm**
Vuoto raggiungibile	**25 mbar**

TEMPERATURA

Temperatura di lavoro massima	**230 °C**
Temperatura di lavoro minima	**Room temp. °C**

SPECIFICHE FISICHE E MECCANICHE

Dimensioni (L x A x P)	**460 x 1240 x 430 mm**
Peso	**25 kg**
Materiali a contatto con il mezzo	**borosilicate glass, FFPM, PTFE, steel 1.4571**
Aperture del vaso reattore	**3/NS 29/32 2/NS 14/23**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**115 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it