Cod. **IK 0020103418**

Omogeneizzatore da banco ULTRA-TURRAX 30.000 rpm - T 10 battery

Dispersore ad asta da banco per processi batch su campioni da 0,5 a 100 ml (H2O) e viscosità fino a 5.000 mPas. Copre un intervallo di velocità di 8.000–30.000 rpm con regolazione continua; alimentazione 220–240 V, 50/60 Hz. La fornitura comprende T 10 battery, diversi elementi di dispersione, stativo, morsetti e coppa becher.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
8.000 – 30.000 rpm

VISCOSITÀ MASSIMA
5.000 mPas

VOLUME DI LAVORO
0.0005 l · 0.1 l

PESO / DIMENSIONI (L x A x P)
0.61 kg · 56 x 178 x 66 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0020103418**
Produttore	**IKA**
Modello	**T 10 battery ULTRA-TURRAX**
Tipo di processo	**batch**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 20**

PRESTAZIONI

Range di velocità	**8000–30000 rpm**
Viscosità massima	**5000 mPas**
Volume minimo	**0.0005 l**
Volume massimo	**0.1 l**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**56 x 178 x 66 mm**
Peso	**0.61 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Regolazione velocità	**stepless**
Display velocità	**scala**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**
Interfaccia Wi-Fi	**No**
Interfaccia WPAN (Bluetooth)	**No**
Interfaccia Ethernet	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Potenza nominale motore (ingresso)	**125 W**
Potenza nominale motore (uscita)	**75 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it