Cod. **IK 0020104311**

Termocriostato a circolazione -10°C 400 W - HRC 2 lite

Termocriostato a circolazione compatto con refrigerante naturale R290, classificazione DIN 12876 Classe I (NFL) e grado di protezione IP 21. Intervallo di lavoro da -10 a 70 °C, capacità di raffreddamento fino a 400 W a +20 °C e pompa pressione/aspirazione regolabile fino a 18 l/min. Controllo PID con display LED e sensore PT1000, interfacce RS 232 e USB incluse. Applicazioni: raffreddamento di evaporatori rotanti, condensatori e dispositivi a scambio di calore.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
-10 °C · 70 °C

POTENZA DI RAFFREDDAMENTO
140 W

PORTATA POMPA
18 l/min · 0.35 bar

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
24.5 kg · 225 x 385 x 430 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**HRC 2 lite**
Codice prodotto	**0020104311**
Tipo di apparecchio	**Circulation thermostat**
Agente refrigerante	**R290**
Quantità agente refrigerante	**70 g**

SICUREZZA E PROTEZIONI

Protezione livello minimo	**Sì**

CLASSIFICAZIONE E CONFORMITÀ NORMATIVA

Classe di designazione DIN 12876	**I**
Identificazione DIN 12876	**NFL**
Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO E POMPAGGIO

Capacità di raffreddamento a +20 °C	**400 W**
Capacità di raffreddamento a +10 °C	**350 W**
Capacità di raffreddamento a 0 °C	**250 W**
Capacità di raffreddamento a -10 °C	**140 W**
Tipo di pompa	**Pressure- / suction pump**
Pressione massima pompa (lato mandata, portata 0 l/min)	**0.35 bar**
Portata massima pompa (0 bar contropressione)	**18 l/min**

PARAMETRI DI TEMPERATURA

Temperatura di lavoro minima	**-10 °C**
Temperatura di lavoro massima	**70 °C**
Stabilità di temperatura DIN 12876	**0.5 K**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–32 °C**

POST-VENDITA

Periodo di garanzia	**24 mesi**

SPECIFICHE FISICHE E DIMENSIONALI

Volume di riempimento	**1–3.5 l**
Dimensioni (L x A x P)	**225 x 385 x 430 mm**
Peso	**24.5 kg**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Livello di rumore	**51 dB(A)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**250 W**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display temperatura	**LED**
Interfaccia RS 232	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it